

# Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

## FOUR A CHARGEMENT VERTICAL 1280 °C TH 1280

**Définition:** Four électrique à chambre, compact, pour toutes applications.

**Construction:** Châssis mécano-soudé.

**Isolation:** Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

**Aération:** Event d'évacuation sur le dessus.

**Chauffage:** Résistances boudinées sur tubes céramiques. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

**Electrique:** 39 litres, tension 230 VAC, fréquence 50 Hz. 58 litres, tension 3x400 VAC, 50 Hz.

**Régulation:** Régulateur PID Axron Swiss.

**Documentation:** Certification CE, notice d'utilisation en français.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
TH 1280-40	N16229	39	330 x 330 x 360	630 x 620 x 750	4.1	73
TH 1280-60	N16230	58	330 x 490 x 360	630 x 780 x 750	5.0	88

**SOLO Swiss SA**

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

[www.borel.eu](http://www.borel.eu)