

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR A CHAMBRE 1100 °C FP 1100

Définition: Four électrique à chambre pour toutes applications.

Construction: Construction robuste en tôle pliée. Porte à dégagement vertical.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Aération: Evacuation à l'arrière du four.

Chauffage: Résistances boudinées sur tubes céramiques. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Electrique: Jusqu'à 30 litres, tension 230 VAC, 50 Hz. A partir de 45 litres, tension 3x400 VAC, 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Sole céramique amovible.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FP 1100-6	G14573	6.3	210 x 150 x 200	550 x 650 x 580	2.4	56
FP 1100-8	G14974	7.5	210 x 180 x 200	550 x 650 x 580	2.4	59
FP 1100-10	G14975	10	200 x 200 x 250	560 x 720 x 670	2.9	62
FP 1100-15	G14976	15	220 x 230 x 300	560 x 720 x 670	4.0	69
FP 1100-30	G14977	28	280 x 280 x 380	600 x 780 x 750	4.0	80
FP 1100-45	G14978	45	300 x 300 x 500	660 x 770 x 720	6.9	99
FP 1100-60	G14993	60	400 x 300 x 500	760 x 810 x 840	6.9	115

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 465 96 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu