

Rema-All

Caractéristiques

- Construction robuste avec un grand pied pour plus de stabilité.
- Installation rapide et utilisation simple
- Équipé d'un limiteur de charge

Application

- Cric très polyvalante pour travaux de levage, traction, écartement...
- Ne pas utiliser de rallonge sur la poignée.

Attention

- La charge minimale est de 50kg.
- Ne pas utiliser de rallonge sur la poignée.



IMPORTANT

- Levée 300mm = capacité 3000kg
- Levée 600mm = capacité 2250kg
- Levée 900mm = capacité 1600kg
- Levée 1200mm = capacité 1000kg

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, DIN-EN 7355

Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU Tonnes	Modèle	Hauteur de levage max. mm	Hauteur de construction mm	Poids kg
0310050	8717365025716	3	REMA-ALL	1200	1215	14

1

Ajouter à votre demande

info / pièces détachées

info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS
Maastricht

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774