




Community Design No: 000235429
 UK Registered Design No: 2098802

Caractéristiques/Avantages

- Moteur de qualité Honda
 - coupe de protection automatique
- Pompe Cat à trois pistons 
 - aspiration ou raccordement direct
 - système de détergent intégré
- Valve thermostatique
 - aide à protéger la pompe contre le surchauffage
- Pistolet et support de lance en inox
- Choix de couleurs
 - rouge, bleu, jaune, vert et blanc

Pression max :	20KPS
Débit d'eau :	140 bars
Pompe :	13,2 l/m
Moteur :	Cat à 3 pistons
	Honda GX200 avec cordon de démarrage avec coupe automatique
Entraînement :	A engrenage
Raccordement :	Aspiration ou direct
Flexible d'aspiration :	4,5m de flexible avec crépine en inox
Flexible de distribution :	10m renforcée et raccord à engagement rapide
Pistolet :	Avec accouplement tournant et raccord à engagement rapide
Lance :	1,0m en deux éléments en inox
Buse :	NZ1505
Consommation de l'essence :	1,70l/h approximative
Poids et dimensions :	67kg 1085mm x 600mm x 670mm
Valve thermostatique :	Aide à protéger la pompe contre le surchauffage
Système détergent :	Système de dosage de détergent à haute pression y compris le flexible et filtre

Ces caractéristiques peuvent varier d'un pays à l'autre. Brendon se réserve le droit de changer ces caractéristiques techniques sans préavis.



Sablage

Kit de débouchage

Dévidoirs

Kit d'Aspiration