Kevac S.r.l.
Via Trilussa, 1 - Loc. Monteveglio
IT - 40053 VALSAMOGGIA (BO)
Tel.: +39 051 832010 - 0809999 - Fax: +39 051 6729394
info@kevac.eu - www.kevac.eu

KC

Air comprimée

DONNÉES TECHNIQUES

• Alimentation air comprimée			
Débit requis		nl/min	3.000
Pression requise		bar	4 ÷ 9
Tuyau antistatique	diamètre interne	mm	19
	longueur	m	6
• Marquage ATEX			NO ATEX
• Dépression maximum		mmH_2O	4.500 [1]
• Débit d'air maximum		l/min - m^3/h	6.800 - 408 [1]
• Niveau sonore [a]		dB (A)	75
• Bac de récolte:	capacité | diamètre des roues	l | mm	90 - 50 | 60
• Diamètres:	embouchure | roues [2] (avant - arrière)	mm	70 | 150 - 200
• Encombrement:	Lo x La x H (H 50 l) | Poids (P 50 l)	mm | kg	680 x 660 x 1.450 (1.190) | 62 (60)
• Emballage [3]**:**	Lo x La x H (H 50 l) | Poids (P 50 l)	mm | kg	730 x 720 x 1.590 (1.590) | 69 (67)
• Filtre primaire			Filtre étoile
Surface | Diamètre		cm^2 - m^2 | mm	19.500 - 1,95 | 460
Classe de filtration [4] [e] | Media [5]			M | Polyester antistatique
Type de décolmatage			Secouage manuel ergonomique
• Système filtrant avec nettoyage automatique - Optionnel			Kit cartouches
Surface | Débit nominal		cm^2 - m^2 | m^3/h	56.400 - 5,64 | 2.030
Classe de filtration [b] | Media			M | Polyester antistatique
Débit et pression air comprimée requis		nl/min | bar	48 | 4 ÷ 6
• Filtre absolu en aspiration - Optionnel			HEPA 14
Surface | Débit nominal		cm^2 - m^2 | m^3/h	52.000 - 5,2 | 600
Classe de filtration [c] | Media			H14 | Fibre de verre
Efficacité M.P.P.S. [c] (avec particules de 0,18 µm)			99,995%

[1] Mesuré à 6 bar
[2] Roues antistatiques
[3] Emballage standard
[4] Filtres de classe M disponibles sur demande
[5] Autres médias filtrants peuvent être choisis en fonction des matières à aspirer

Normes: a) EN60704-2-1; b) EN60335-2-69; c) EN1822

VERSIONS DISPONIBLES

• KC	Aspirateur à air comprimée de 90 litres
• KC/50	Aspirateur à air comprimée de 50 litres
• KC.083	Aspirateur à air comprimée de 90 litres - **POUR LIQUIDES**
• KC/50.083	Aspirateur à air comprimée de 50 litres - **POUR LIQUIDES**

OPTIONS

		50 l	90 l
• 001	Bac en acier INOX AISI 304 (à la place du bac en acier peint)		
• 002	Bac, chambre filtrante et armature de filtre en acier INOX AISI 304		
• 005	Filtre secondaire absolu H14 (HEPA) - version: en acier peint | en acier INOX AISI 304		
• 008	Système filtrant avec nettoyage automatique par contre-soufflage	**sur demande**	**sur demande**

Pour une efficacité de cet appareil appropriée à votre utilisation, voir notre catalogue accessoires (AP).
Versions disponibiles:
- avec certificats de filtration **L-M-H** (pour l'aspiration de poudres dangereuses)
- avec certificats **ATEX**

Édition: **4.0.1**