

Condens 4500 W et 4500 WT

Chaudière murale micro accumulation, chauffage seul, avec ballon ECS intégré.
Chauffage + eau chaude sanitaire ou chauffage seul avec option ballon.



BOSCH

Des technologies pour la vie

Quand le meilleur de la technologie devient accessible à tous.



Les avantages de la condensation :

- ▶ Jusqu'à 30 % d'économie sur la facture de gaz par rapport à une ancienne chaudière traditionnelle.
- ▶ Eligibles au crédit d'impôt selon la Loi de Finances en vigueur.

Les avantages de la modulation permanente :

- ▶ Limitation au maximum des pertes thermiques de la chaudière et augmentation de sa longévité ("composants moins sollicités").
- ▶ Réduction du niveau sonore du brûleur.
- ▶ Des chaudières encore plus respectueuses de l'environnement.

Le confort absolu. Un rêve qui devient réalité.

Performantes et fiables, les Condens 4500 W et 4500 WT utilisent la technologie la plus à la pointe tout en restant extrêmement simples pour l'utilisateur : seuls deux boutons sont à manipuler pour régler la température de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. L'information se lit de manière très claire sur le tableau de commandes à affichage digital.

La simplicité pour personnaliser son confort.

Ces chaudières murales savent s'adapter aux désirs de chacun, c'est encore la preuve que la technologie des Condens 4500 W et 4500 WT est faite pour simplifier la vie. Avec les régulations au choix, le kit plancher chauffant, c'est toute la liberté d'un confort répondant

aux différents besoins. Le thermostat sans fil REG 60 s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs sans contrainte d'installation de fils.

De l'eau chaude à profusion.

Les Condens 4500 W et 4500 WT proposent différentes solutions pour la production d'eau chaude sanitaire, toutes garanties d'un haut niveau de confort exemplaire. Le modèle Condens 4500 W à micro-accumulation est équipé de l'Aquabooster. La régulation électronique adapte la puissance de la chaudière en temps réel pour satisfaire la demande d'eau chaude sanitaire correspondant au Confort 3 étoiles*** selon la norme européenne EN 13203.

Principaux avantages :

- ▶ Rendement de 109,3 %.
- ▶ Corps de chauffe, brûleur, échangeur à plaques et ballon en Inox.
- ▶ Débit spécifique jusqu'à 20 l/min.
- ▶ Circulateur basse consommation classe A
- ▶ Eligible au crédit d'impôt selon la Loi de Finances en vigueur.



Caractéristiques techniques Condens 4500 W et Condens 4500 WT

Désignation	WBC 25C R N DO	WBC 25C R S50H N	WBC 25H R N DO
Référence	7 716 800 614	7 716 800 615	7 716 800 613
Code EAN 13	4051516579036	4051516579043	4051516579029
Caractéristiques générales			
Mode d'évacuation	Ventouse	Ventouse	Ventouse
Classification suivant directive 92/42/CE	Condensation	Condensation	Condensation
Tension d'alimentation	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz
Dimensions (L x P x H) (mm)	540 x 366 x 760	880 x 418 x 760	540 x 366 x 760
Poids sans emballage (kg)	42,3	57,8	39
Chauffage			
Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW)	25,2	25,2	25,2
Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW)	5	5	5
Température maxi (°C)	80	80	80
Pression de service maxi (bar)	3	3	3
Eau chaude sanitaire			
Puissance nominale maxi (W)	29	29	-
Débit spécifique suivant EN13203 (ΔT=30K) (l/min)	13,6	20	-
Température maxi (°C)	65	65	-
Pression de service (bar)	7	7	-
Confort sanitaire suivant EN13203	3***	3***	-
Données ErP			
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Puissance thermique nominale (kW)	25	25	25
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage d'eau	B	B	-
Profil de soutirage déclaré	L	XL	-



Corps de chauffe conique breveté inox plus performant

Bosch Thermotechnologie SAS

CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec

Une équipe pour répondre en direct :
du lundi au vendredi de 7 h à 21 h,
le samedi de 8 h à 18 h.

0 820 128 128
0,118 € TTC / MN

www.bosch-climate.fr

BOSCH
Des technologies pour la vie