





MINIGOM+

Fiche Produit



FABRICATION
AÉRO NOV

L'aérogommeuse MINIGOM+ saura exploiter des débits d'air de **240 à 1200 litres par minute** de quoi travailler sur **tout type de surface**. Équipée d'un **réglage de pression**, elle vous permettra également d'adapter la vitesse de projection d'abrasif de manière à en diminuer l'agressivité. Sa **poignée télescopique** sera utilisée en position haute pour un **déplacement rapide** sur vos différents chantiers ou en mode abaissé pour un **encombrement minimal** afin de l'entreposer. Elle intègre également une **poignée caoutchoutée** à l'avant pour une **meilleure prise en main**. Avec un **poids réduit** de seulement 27 Kg, elle sera **facile à charger** dans la plupart des véhicules même de petite taille. De plus, l'aérogommeuse MINIGOM+ est équipée du **dispositif Multiblast®**, une exclusivité Aero-nov, permettant de régler le plus justement possible le débit d'abrasif.



POINTS CLÉS

- Poignée avant ergonomique pour une parfaite prise en main ❶
- Poignée télescopique avec support pistolet pour une manipulation aisée et un stockage amélioré ❷
- Une pression adaptée à chacun de vos travaux grâce au régulateur intégré ❸
- **Dispositif Multiblast®** - Piston à vis progressive (par défaut) ou piston sélectif 6 positions ❹
- Silemblocs caoutchouc pour un stockage horizontal ❺
- Nouveau système de buse double venturi ❻
- Un changement de consommable rapide et facile grâce à la trappe de remplissage ❼
- Vidange simple par le dessous de la machine ❽

AÉROGOMMEUSE MINIGOM+



ACCESSOIRES COMPATIBLES



BUSE DOUBLE
VENTURI HYDRO



RALLONGE RIGIDE
LONGUEUR 90 CM

Pour plus de renseignements sur nos accessoires contactez-nous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du réservoir	11 litres
Pression d'alimentation	8 bars (max)
Pression réglable	0,5 à 8,0 bars
Débit d'air	240 à 1200 litres/minute
Type de faisceau	Pistolet avec commande M/A
Longueur de faisceau	6 mètres
Type de buse	Buse en carbure de tungstène ¹
Distribution de granulat	Dispositif Multiblast® Piston à vis progressive (par défaut) ou piston sélectif 6 positions
Remplissage et vidange	Trappe de remplissage ²
Raccordement d'air	Raccord Express/Coupleur
Poids à vide	27 kg
Garantie	5 ans



¹ Diamètre déterminé en fonction du compresseur - ² Entonnoir de remplissage fourni

* Accessoire disponible en option

DISPONIBLE EN PACK AVEC LES COMPRESSEURS SUIVANTS

Modèle	Débit réel	Buse Pré-installée	Traitement d'air inclus
Compack Smart 290	270 litres/minute	Ø 2,00 mm	Non
Mac3-MSP 1300	1 300 litres/minute	Ø 5,50 mm	Refrodisseur 12 Volts