



Benne basculante

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Benne basculante montée sur chariot mobile pour l'évacuation rapide des déchets
- Manutention manuelle grâce à la large poignée de poussée ou par chariot-élévateur
- Vidage commandé par le cariste en position assise
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à bandage nylon
- Différents volumes et différentes capacités de stockage sont disponibles

Description

Axess-industries vous propose une benne basculante conçue pour une évacuation rapide de vos déchets.

Cette benne basculante muni d'un vidage commandé par un cariste depuis sa cabine permet de décharger gravats, plastiques, métaux, bois, cartons, sable, etc.

La Benne peut être manutentionnée manuellement grâce à la large poignée de poussée ou par chariot-élévateur.

Le guide-fourches permet la prise de la benne par le chariot élévateur.

Benne à déchets munis de 4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes) de Ø150 ou 200 mm à bandage nylon.

Finition poudre Epoxy polymérisée à 190°C pendant 30mn après dégraissage et phosphatation. Résiste à la corrosion et aux rayures.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	Ø ROUES (MM)	HAUT. UTILE (MM)	HAUT. SOL/BEC (MM)	ENTRAXE FOURREAUX (MM)	POIDS (KG)
18.1434.01	300	600	1300 x 860 x 635	125	451	556	410	80
18.1434.02	500	1000	1400 x 980 x 925	200	651	832	490	106
18.1434.03	800	1350	1400 x 1110 x 1075	200	800	972	530	158
18.1434.04	1000	1500	1600 x 1110 x 1195	200	921	1042	530	190
18.1434.05	1350	1500	1600 x 1350 x 1195	200	921	1042	630	210

Voir en ligne Benne basculante

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLH (MM)	Ø ROUES (MM)	HAUT. UTILE (MM)	HAUT. SOL/BEC (MM)	ENTRAXE FOURREAUX (MM)	POIDS (KG)
18.1434.06	1600	1500	1600 x 1600 x 1195	200	921	1042	630	230
18.1434.07	2000	1500	1600 x 2100 x 1195	200	920	1047	630	270

Voir en ligne Benne basculante

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com