

LES CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX



QUALIWHITE

LES FILMÉS SPÉCIAUX
POUR ENSEIGNES,
PANNEAUX PUBLICITAIRES ...

Gérer la forêt,
faire vivre le bois



Rougier Panneaux

CONTREPLAQUÉS FILMÉS, SÉLECTIONNÉS POUR LEUR QUALITÉ
ET LEUR RÉSISTANCE EN USAGE INTENSIF

QUALIWHITE

QUALIWHITE est un contreplaqué Bouleau ou Combi revêtu sur une face d'un film mélamine blanc. Les champs sont protégés par une peinture hydrofuge pour éviter toute reprise d'humidité.



- Meubles laqués,
- Panneaux publicitaires,
- Enseignes lumineuses,
- Peintures en lettres, pose d'adhésifs,
- Aménagement de véhicules : camions, camping-cars

STRUCTURE

Panneau de base en contreplaqué Combi ou tout Bouleau.
Collage phénolique WBP résistant aux intempéries.

COLLAGE

WBP extérieur classe 3 selon EN 314-2.

REVÊTEMENT

- 1 face mélamine blanc résistant aux U.V. et à l'exposition extérieure.
- 1 contre face avec un film phénolique marron.

AVANTAGES

- Excellente base pour la peinture, collage de lettres...
- Supprime la couche d'apprêt.
- Garantit un fini de peinture lisse.
- Empêche la formation de craquelures.
- Support idéal pour l'extérieur.

ÉPAISSEURS STANDARDS

En mm	9	12	15	18	21
Nbre de plis	7	9	11	13	15

Essence : Bouleau - Résineux - Origine : Finlande

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour l'utilisation extérieure, il est indispensable d'appliquer une peinture hydrofuge sur les chants des panneaux après découpe.

LE PLUS QUALIWHITE

La structure des panneaux QUALIWHITE (nombre de plis plus important que les panneaux traditionnels) vous permet de réaliser des formes de découpe particulièrement délicates tout en conservant une rigidité optimum.

QUALIPAIN, VARIANTE DE QUALIWHITE

- Panneaux aux caractéristiques structurelles identiques aux panneaux QUALIWHITE.
- Revêtement une ou deux faces d'un papier SP de couleur beige, imprégné de résine ou d'un papier pré-prime gris.

PLANEITÉ

Il n'existe pas de norme de planeité.

FORMATS STANDARDS

En mm	1 250 x 2 500	1 500 x 3 000
-------	---------------	---------------

Distribué par :