



Conteneur de collecte d'huiles usagées type ASO-D 800

Départ usine [Consultez nous](#)

Points forts du produit

- Benne double parois en acier pour le traitement d'huiles et liquides usagés
- Contrôle des fuites grâce à la jauge et un indicateur de niveau intégré
- Paroi interne avec récupérateur de 40 L et perforation pour prévenir les débordements
- Équipé d'un raccordement pour camion - citerne
- Benne intérieur et extérieur d'une capacité de 800 L

Description

Conteneur construit en acier galvanisé conçu pour la collecte, le stockage et le traitement d'huiles usagées et de liquides ayant un point d'inflammation supérieur à 55°C. Pour une utilisation en intérieur ou extérieur.

Bennes avec une **double paroi** pour une meilleure protection contre les chocs. D'abord un couvercle de protection en plastique avec dispositif d'arrêt, puis un bac de rétention intégré avec jauge et indicateur de niveau pour le contrôle des fuites.

La paroi du réservoir interne est équipée d'un récupérateur (capacité 40 L) qui recouvre entièrement l'ouverture du réservoir afin d'éviter les débordements grâce aux perforations.

Soupape d'aération 1 1/2.

Raccordement pour camion-citerne de 2 pouces et tube de vidange. La vidange est facilitée grâce aux opercules d'aérations.

Caractéristiques :

Référence	10.8189.02
Capacité (L)	800
Charge (kg)	1000
Matière	Acier
Dim. ext. LxIxh (mm)	1200 x 1220 x 1070
Finition	Galvanisée
Poids	194

Certifications

Garantie **1 an**  

Voir en ligne Conteneur de collecte d'huiles usagées type ASO-D 800 - Référence 10.8189.02

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com