

## BALANCE ÉTANCHE IP67

Balance de table lavable - ABW



### ■ Points forts du produit

- Conforme à la norme IP67, la balance supporte une immersion dans l'eau d'un 1 mètre.
- Voyants LED de plusieurs couleurs pour le contrôle de pesée
- Calibrage externe & Fonction Tare
- Plusieurs unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz
- Capacité de pesée : 4 à 32 kg

Livraison Garantie  
**48h / 72h 3 ans**



### Description technique

**Balance étanche Aqua ABW avec indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière.**

Idéale pour la préparation des aliments, les unités de traitement des aliments et les environnements industriels humides, cette balance étanche est polyvalente et permet le contrôle de poids, le comptage de pièces ou encore le pesage en pourcentage.

Cette **balance solide et durable** est équipée d'un grand plateau amovible en acier inoxydable et d'un boîtier en ABS.

La balance de table est protégée contre les surcharges afin d'éviter d'abimer les composants interne.

Il est possible de l'immerger dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur, ce qui la rend adaptée aux applications qui nécessitent des nettoyages fréquents et répétitifs.

Le double affichage dispose d'un grand écran LED de 20 mm à l'avant et d'un écran arrière. Le contrôle de poids est simple grâce aux indicateurs LED qui changent de couleur pour avertir l'opérateur si un échantillon contrôlé est inférieur, correct ou supérieur aux limites prédéfinies.

Plusieurs unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz.

Température d'utilisation : 0° à 40°C.

Balance étanche très rapide ayant un temps de stabilisation d'une seconde, il permet à plusieurs opérateurs d'utiliser la balance simultanément, ce qui améliore la productivité de l'utilisateur.

Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids.

Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro.

L'alimentation est assurée par l'adaptateur secteur fourni ou par la batterie rechargeable intégrée qui offre jusqu'à 55 heures d'utilisation continue. La fonction de mise hors tension automatique préserve l'autonomie de la batterie.

**Certificat de calibrage en option (+5 jours de délais)**

Voir en ligne Balance étanche IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION	REPRODUCTIBILITÉ (G)	LINÉARITÉ (G)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	DIM. TOTALE LXPXH (MM)	POIDS (KG)
19.1352.01	4	0.5	1	1	245 x 180	255 x 290 x 105	2.5
19.1352.02	8	1	2	2	245 x 180	255 x 290 x 105	2.5
19.1352.03	16	2	5	5	245 x 180	255 x 290 x 105	2.5
19.1352.04	32	5	10	10	300 x 210	300 x 310 x 105	2.5

### Accessoires disponibles pour Balance étanche IP67

NOM	DÉLAI
Certificat de calibrage pour balances et crochets peseurs	48h / 72h

Voir en ligne Balance étanche IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)