



CLEMCO®  
INTERNATIONAL

## BUSES CLEMALU - Venturi



Ultra  
résistantes

Très bon  
rendement

Gros filet  
anti blocage

Disponibles  
sur stock

### Caractéristiques

- Revêtement extérieur aluminium épais
- Noyau en carbure de tungstène
- Gros filet 50 mm
- Disponibles en plusieurs diamètres et différentes longueurs :

Diamètre en mm	Venturi courtes		Venturi longues		Consommation d'air à 6 Bars
	Ø entrée	Longueur	Ø entrée	Longueur	
Ø 6,5	25 mm	80 mm	32 mm	136 mm	3,1 m³/min
Ø 8	25 mm	80 mm	32 mm	147 mm	4,5 m³/min
Ø 9,5	25 mm	80 mm	32 mm	173 mm	6 m³/min
Ø 11	/	/	32 mm	200 mm	7,8 m³/min
Ø 12,5	/	/	32 mm	220 mm	9,5 m³/min
Ø 16	/	/	32 mm	230 mm	15,2 m³/min
Ø 19	/	/	32 mm	240 mm	23 m³/min

### Équipements complémentaires



Buse carbure de bore  
Pour une application au corindon



Analyseur de  
pression



Joint pour buse Ø jusqu'à 6,5 mm



Porte buse  
Tous Ø

Joint pour buse Ø de 8 à 12,5 mm



### NOTRE CONSEIL

Idéales pour :

- Sablage | Grenailage en cabine
- Polyvalentes tous abrasifs angulaires et sphériques :
  - Grenaille d'acier
  - Microbille de verre
  - Scories | Minerai | Garnet
  - Corindon : Utilisez plutôt une buse carbure de bore
- Venturi longue = Jet large
- Venturi courtes = Jet précis

Ø de buse	Consommation d'air à 6 Bars
4,5 mm	2,2 m³/min
6,5 mm	3,1 m³/min
8 mm	4,5 m³/min
9,5 mm	6 m³/min
11 mm	7,8 m³/min
12,5 mm	9,5 m³/min

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr