




IVS 100/55 M Z22

L'aspirateur industriel antidéflagrant IVS 100/55 M Z22 de la gamme Super est équipé d'un puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW pour une aspiration sûre de grandes quantités de poussières, même explosives, de classe M.




1 Convient pour la zone 22

- Correspondant au récent état de l'art, les aspirateurs IVS Ex garantissent une sécurité maximale.
- Aspiration fiable des substances nocives et des poussières explosives.

2 Mécanisme de dépose convivial

- La cuve à déchets peut être retirée simplement et rapidement directement au moyen de sa poignée.
- La poignée pratique de la cuve à déchets sert aussi d'aide de transport jusqu'à la décharge.



3 Nettoyage du filtre à fonctionnement horizontal

- La poignée pour le nettoyage manuel du filtre est située à une hauteur pratique, pour une utilisation confortable.
- Indépendamment de l'effort exercé par l'utilisateur, un entraînement assure des résultats de nettoyage uniforme.



4 Télécommande en option

- Radiocommande sans fil en option pour l'allumage de l'appareil jusqu'à 100 mètres.
- Maniement confortable tout en gagnant du temps.

IVS 100/55 M Z22

- Surfaces filtrantes très largement dimensionnées
- Décolmatage manuel du filtre

Caractéristiques techniques

Référence	9.987-899.0	
Code EAN	4054278267579	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	138 / 500
Dépression	mbar / kPa	250 / 25
Capacité de la cuve à déchets	l	100
Puissance absorbée	kW	5,5
Surface filtrante	m²	2
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 70 / DN 50	
Niveau de pression acoustique	dB/A	77
Poids	kg	157
Dimensions (l x L x h)	mm	1202 x 686 x 1500

Équipement

Accessoires standard	Non
-----------------------------	-----

IVS 100/55 M Z22

9.987-899.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Coude peint								
		1	6.902-201.0	1 pièce(s)	DN 52			<input type="checkbox"/>
		2	6.902-203.0	1 pièce(s)	DN 72			<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration peint								
		3	6.902-181.0	1 pièce(s)	DN 52	850 mm	Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude (6.902-201.0) et un suceur sol DN 52.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sols								
		4	6.902-213.0	1 pièce(s)	DN 42	370 mm		<input type="checkbox"/>
Autres suceurs								
		5	6.902-196.0	1 pièce(s)	DN 52	250 mm	Suceur, souple, plastique, raccord acier.	<input type="checkbox"/>
		6	6.902-198.0	1 pièce(s)	DN 72	260 mm		<input type="checkbox"/>
		7	6.902-199.0	1 pièce(s)	DN 52	315 mm	Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
		8	6.902-192.0	1 pièce(s)	DN 52		Suceur pinceau rond 45°	<input type="checkbox"/>
		9	6.902-187.0	1 pièce(s)	DN 52	150 mm	Suceur grandes surfaces aluminium, largeur 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs fente								
		10	6.902-194.0	1 pièce(s)	DN 52	340 x 13 mm	Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN52	<input type="checkbox"/>
		11	6.902-211.0	1 pièce(s)	DN 52	425 x 20 mm	Suceur fente souple et pouvant être courbé, plastique, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
		12	6.902-189.0	1 pièce(s)	DN 52	350 x 17 mm	Suceur fente, zingué, DN 52, largeur 17 mm.	<input type="checkbox"/>
		13	6.902-191.0	1 pièce(s)	DN 72	350 x 30 mm	Suceur fente, zingué, DN 72, largeur 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibles PVC								
		14	6.907-294.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	Électricité raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
		15	6.907-295.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		<input type="checkbox"/>
		16	6.907-296.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m	Électricité raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 72, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
		17	6.907-297.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m		<input type="checkbox"/>
		18	6.907-312.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
		19	6.907-313.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		<input type="checkbox"/>
		20	9.980-646.0		DN 52		Él., mètres complets jusqu'à max. 15 m, sans raccords, prix au mètre, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
		21	9.980-677.0		DN 72			<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
		22	9.988-094.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		<input type="checkbox"/>
		23	9.988-095.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		<input type="checkbox"/>
		24	9.988-090.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		<input type="checkbox"/>
		25	9.988-091.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVS 100/55 M Z22

9.987-899.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif	
Flexibles PU									
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	26	6.907-300.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	27	6.907-301.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 72, 3 m	28	6.907-302.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m			Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 72, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 72, 5 m	29	6.907-303.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	30	6.907-316.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	31	6.907-317.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 52	32	9.980-649.0		DN 52				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 72	33	9.980-650.0		DN 72					<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 52	34	9.980-680.0		DN 52				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et solides.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 72	35	9.980-681.0		DN 72					<input type="checkbox"/>
Flexibles métal									
Flexible d'aspiration ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3m	36	6.907-306.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
	37	6.907-307.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration ME-PU, raccord vissé, DN 72, 3m	38	6.907-308.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m			Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 72, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration ME-PU, raccord vissé, DN 72, 5m	39	6.907-309.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	40	6.907-320.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	41	6.907-321.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 52	42	9.980-707.0		DN 52				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre température max. 110 °C, pour les copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
Adaptateurs									
Réducteur de DN 72 à DN 52	43	6.902-180.0	1 pièce(s)	DN 72				Réducteur de DN 72 à DN 52.	<input type="checkbox"/>
Raccord aspirateur DN 72 à DN 52	44	6.902-177.0	1 pièce(s)	DN 72				Pour un montage sur supports d'aspiration DN 72 et réduction sur flexibles DN 52.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible DN 52	45	6.902-168.0	1 pièce(s)	DN 52				Pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible DN72	46	6.902-173.0	1 pièce(s)	DN 72				Pour montage sur flexible DN 72, avec vis étoile.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN52	47	6.902-169.0	1 pièce(s)	DN 52				Orientable, pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN72	48	6.902-175.0	1 pièce(s)	DN 72				Orientable, pour montage sur flexible DN 72, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Collier de serrage de flexible DN 42	49	6.902-167.0	1 pièce(s)	DN 42				Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 42/52.	<input type="checkbox"/>
Collier de serrage de flexible DN 72	50	6.902-176.0	1 pièce(s)	DN 72				Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 72.	<input type="checkbox"/>
Manchon de flexible DN52	51	6.902-166.0	1 pièce(s)	DN 52				Cache du raccord de collier du flexible DN 52.	<input type="checkbox"/>
Manchon de flexible DN 72	52	6.902-174.0	1 pièce(s)	DN 72				Cache du raccord de collier du flexible DN 72.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVS 100/55 M Z22

9.987-899.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif	
Poignée en étoile M6	53	6.303-555.0	1 pièce(s)	DN 42				Poignée en étoile M 6 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 42.	<input type="checkbox"/>
Poignée en étoile M8	54	6.303-554.0	1 pièce(s)	DN 52				Poignée en étoile M8 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 52/72.	<input type="checkbox"/>
Pièce en Y DN72 auf 2x DN52	55	6.902-206.0	1 pièce(s)	DN 72					<input type="checkbox"/>
Filtres et sacs à déchets									
Sacs déchets en papier (x10)	56	6.904-347.0	10 pièce(s)					Sac déchets en papier 60-100 l, pour l'élimination des déchets sans poussières.	<input type="checkbox"/>
Sacs déchets PE (x20)	57	6.904-348.0	20 pièce(s)					Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	<input type="checkbox"/>
	58	6.907-336.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.