

Butoir de quai réglable ESM



Les butoirs de quai réglable ESM de Loading Systems sont des butoirs de quai à déplacement vertical et durablement blindé pour une protection supplémentaire du quai de chargement.

Caractéristiques

- Adapté pour l'usage intensif du quai de chargement
- Suit le mouvement montant et descendant de la remorque
- Préviend le dommage aux quais de chargement et aux camions
- Résistant à l'usure
- Disponible en RAL 9005 ou galvanisé à chaud

Matériaux

Le butoir de quai réglable ESM est construit au départ d'une console d'acier de 8 mm, d'un cœur butoir en caoutchouc et d'une plaque blindée ployée de 8 mm. Ces butoirs de quai sont adaptés pour les niveleurs de quai avec bavette pivotante ou télescopique.

Le butoir de quai réglable ESM est pré-monté et peut être commandé en RAL 9005 ou en finition galvanisée à chaud.

Butoir de quai réglable ESM 500

Le butoir de quai réglable ESM 500 est un butoir blindé avec des dimensions standards.



Numéro d'article	Dimensions LxHxP (mm)	Poids par pair (kg)	Course de travail
912-540	275x700x120	90	+80 / -150 mm



Options

A l'aide de la console de montage, le butoir de quai peut être installé 100 mm au-dessus du niveau du perron.

En option, le butoir de quai réglable et les consoles sont disponibles en galvanisé à chaud.

Numéro d'article	Dimensions LxHxP (mm)	Poids par pair (kg)	Adapté pour
912-760	250x80x160	14	912-540
305	Galvanisation à chaud des consoles		
305	Galvanisation à chaud butoir réglable		