

# IDEAL 4315



Carter de protection avant



Carter de protection arrière



Affichage digital des dimensions

N° article	Désignation	Code EAN
4315 1011	IDEAL 4315 de table	4019364305016
4315 1012	IDEAL 4315 sur stand métallique	
4315 1013	IDEAL 4315 sur meuble	

### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 121	Lame de rechange pour IDEAL 4315
9000 221	Jeu de 10 réglettes pour IDEAL 4315
4205 1100	Stand métallique pour IDEAL 4315
4215 1100	Meuble pour IDEAL 4315

Ce massicot électrique professionnel dispose d'une longueur de coupe de 430 mm, d'une profondeur de table de 435 mm et de nombreux équipements à vous couper le souffle.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
  - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
  - carter de protection transparent sur la table arrière
  - interrupteur principal cadennassable et contacteur à clé
  - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
  - commande basse tension 24V
  - système d'entraînement breveté IDEAL
  - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
  - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
  - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
  - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m<sup>2</sup>) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne
- Porte-lame tout en acier
- Support de guidage de la lame en acier trempé et réglable
- Dispositif breveté de pression rapide par levier
- Butée latérale précise
- Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- Affichage digital des dimensions, en mm ou en pouces
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED)
- Construction stable entièrement métallique
- Existe en version de table, sur stand métallique et sur meuble.

Garantie pièces : 2 ans.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

### Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 430 mm  
 Capacité de coupe : 40 mm  
 Coupe minimale : 35 mm  
 Profondeur de la table : 435 mm  
 Dimensions : H 360/1055\*/1080\*\* x L 640 x P 880 mm  
 Alimentation : 230 V / 50 Hz  
 Puissance moteur 0,45 kW  
 Poids : 81/91\*/113\*\* kg  
 Coloris : gris clair.

\* sur stand métallique  
 \*\* sur meuble