

Système d'impression de table

Imprimante 9825



Si vous êtes à la recherche d'un excellent rapport qualité/prix, ne cherchez pas plus loin : l'imprimante de table 9825 répondra à vos besoins. Il s'agit de l'imprimante la plus économique et la plus fiable de sa catégorie. L'imprimante 9825 contribuera à l'amélioration de votre productivité. La simplicité de chargement des consommables et de changement de la tête d'impression minimise les arrêts de production. Sa vitesse d'impression atteignant 152 mm/s, la 9825 peut être utilisée pour toutes les applications requérant productivité, simplicité et économie.

Différents types de connexion existent : port série, port parallèle, port USB et en option ethernet, twinax/coax et Wifi Lan.

Un affichage avec rétro-éclairage à deux lignes de caractères permettant une lecture facile des messages imprimantes (fin de papier, fin de ruban...)

Caractéristiques techniques

MODE D'IMPRESSION

Transfert thermique et thermique direct

IMPRESSION

Résolution : 203 dpi (8 dots/mm)
Largeur support de 19 mm à 102 mm
Longueur de 13 mm à 406 mm

VITESSE D'IMPRESSION

Sélectionnable de 64, 102 à 152 mm

POLICES DE CARACTERES

Standard, réduit, bold, OCRA
CG Triumvirate
CG Triumvirate Bold
Police vectorielle : EFF Swiss Bold (True Type®)

CODES A BARRES

UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, EAN8 +2/+5
EAN13 +2/+5, 2 / 5 entrelacé, Code 93,
Code 39 étendu, Codabar (NW7), MSI
Code 128,
• Symbolologies 2D: PDF 417, Postnet Maxicode, Data Matrix (ECC 200)

GRAPHIQUES

Format HEX, Outil de conversion BMP.

CONSOMMABLES

Possibilité d'étiquettes adhésives (papier, synthétique) ou carte en paravent ou bobine.
Laize de 19 mm à 102 mm
Longueur de bobine : 200 m
Largeur de ruban: 41/55/80/105 mm
Longueur du ruban : 600 mètres si qualité cire ou résine et 500 mètres si qualité cire/résine.

Paxar recommande l'utilisation de ses consommables.

Pour les codes barres en rotation, il est conseillé d'utiliser un ruban de qualité cire/résine.

INTERFACES

- Port parallèle Centronics compatible IEEE 1284 en standard
- Port série RS-232C 25 broches : standard
- Port USB : standard
- Wifi : Option
- Ethernet interne ou externe: Option

MEMOIRES

2Mo Flash, 4Mo SDRAM

DIMENSIONS

Hauteur : 318 mm
Largeur : 305 mm
Profondeur : 330 mm
Poids : 9,5 kg

ALIMENTATION

115 V et 220 V, avec auto sélection

ENVIRONNEMENT

- Transfert thermique : 4 à 35 °C
Thermique direct : 4 à 40 °C
Stockage : -10 à 49 °C
- Humidité : Utilisation et stockage : 5% à 90% sans condensation.

OPTIONS

Convertisseur de protocole Coax / Twinax
Serveur d'impression sur réseau pour connexion Ethernet, Internet et TCP/IP
Carte interne Wifi LAN
Ré-enrouleur 415
Mode on-demand
Linerless
Le Cart (9876)
Clavier PT externe et autonome

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

Des services performants

- Un service commercial à proximité pour un conseil personnalisé
- Un service clients à disposition pour toute commande par fax ou par téléphone.



Cart 9876 et imprimante 9825

Votre contact sur la région:
Yvan SBINNE: 06 10 02 43 94

ANACON
14, RUE DES ACACIAS- 67280 URMATT
Tél : 03 88 97 55 67 – Fax : 03 88 97 55 67
E-mail : info@anacon.fr