



Balance à grue à plage triple

Crochet peseur triple range robuste pour l'industrie - KERN HFD
Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Crochet peseur à triple range pour l'industrie
- Normes : EN 13155 et EN 61010-1
- Mobile grâce à son faible poids & son fonctionnement sur batterie
- Autonomie de fonctionnement : 70 heures
- Capacité : 150 ; 300 ; 600 à 3000 ; 6000 ; 12000 kg

Description

Balance à grue à plage triple, robuste et mobile pour l'industrie. Idéale pour une utilisation sur divers sites comme la production, l'entrepôt, l'expédition...

Fonctions de la balance à grue :

Fonction Hold pour peser des marchandises dynamiques et pour figer les valeurs sur l'écran.

Fonction Tare pour remettre l'affichage à 0.

Faible poids et fonctionnement sur batterie permettant une grande mobilité.

Principe de pesée par jauge de contraintes.

Programme d'ajustage externe CAL.

Répond aux exigences des normes EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge / résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique).

Caractéristiques techniques de la balance à grue :

Ecran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 30 mm. Boîtier en fonte d'aluminium, de dim. boîtier Lxpxh : 194 x 129 x 145 mm.

Les dimensions totales Lxp : 194 x 129 mm.

La hauteur totale est de 421, 477 ou 573 mm.

Avec manille robuste non pivotable et télécommande infrarouge.

Batterie interne en série, d'une durée de services d'environ 70 heures.

Cette batterie est accessible par l'extérieur pour la changer facilement.

Température ambiante tolérée : -10°C à +40°C.

Télécommande infrarouge avec un rayon d'action d'environ 20 m, de dimension Lxpxh : 65 x 24 x 100 mm (pile : 1 x 12V 23A incluse).

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

Certifications

Garantie **3 ans** ISO **9001**



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	LINÉARITÉ (KG)	REPRODUCTIBILITÉ (KG)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	POIDS (KG)
-----------	--------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------	---------------

Voir en ligne Balance à grue à plage triple

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	LINÉARITÉ (KG)	REPRODUCTIBILITÉ (KG)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	POIDS (KG)
10.9598.01	Non	963-130H	150 300 600	0,05 0,1 0,2	0,1 0,2 0,4	0,05 0,1 0,2	194 x 129 x 421	9
10.9598.02	Non	963-130H	300 600 1500	0,1 0,2 0,5	0,2 0,4 1	0,1 0,2 0,5	194 x 129 x 421	9
10.9598.03	Non	963-132H	600 1500 3000	0,2 0,5 1	0,4 1 2	0,2 0,5 1	194 x 129 x 421	10
10.9598.04	Non	963-132H	1500 3000 6000	0,5 1 2	1 2 4	0,5 1 2	194 x 129 x 477	15
10.9598.05	Non	963-133H	3000 6000 12000	1 2 5	2 4 10	1 2 5	194 x 129 x 573	20

Accessoires disponibles pour Balance à grue à plage triple

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance à grue à plage triple

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com