



## NT 22/1 L


L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre. Son faible poids et ses dimensions compactes en font l'outil idéal des artisans.



1

### 1 Léger et dimensions compactes

- La machine est simple à transporter et à stocker.



2

### 2 Décolmatage semi-automatique du filtre


- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.



3

### 3 Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.
- Filtre PES lavable.



4

### 4 Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine

- Permet une utilisation totale du volume de la cuve.
- Gain de temps car la cuve se vide moins souvent.



## NT 22/1 L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine
- Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

### Caractéristiques techniques

|                                      |                    |                         |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Référence</b>                     | 1.378-600.0        |                         |
| <b>Code EAN</b>                      | 4054278287928      |                         |
| <b>Raccordement électrique</b>       | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Débit d'air</b>                   | <b>l/s</b>         | 71                      |
| <b>Dépression</b>                    | <b>mbar / kPa</b>  | 255 / 25,5              |
| <b>Capacité de la cuve</b>           | <b>l</b>           | 22                      |
| <b>Matériau de la cuve</b>           |                    | PVC                     |
| <b>Puissance absorbée</b>            | <b>W</b>           | 1300                    |
| <b>Diamètre nominal standard</b>     |                    | DN 35                   |
| <b>Longueur de câble</b>             | <b>m</b>           | 6                       |
| <b>Niveau de pression acoustique</b> | <b>dB/A</b>        | 71                      |
| <b>Nombre de moteurs</b>             |                    | 1                       |
| <b>Poids</b>                         | <b>kg</b>          | 5,7                     |
| <b>Poids (emballage inclus)</b>      | <b>kg</b>          | 9                       |
| <b>Dimensions (l x L x h)</b>        | <b>mm</b>          | 380 x 370 x 480         |

### Équipement

|                                 |                     |   |
|---------------------------------|---------------------|---|
| <b>Flexible d'aspiration</b>    | <b>m</b>            | 1,9 / avec coude                                |
| <b>Tube d'aspiration</b>        | <b>pièce(s) x m</b> | 2 x 0,5 / PVC                                   |
| <b>Sac filtrant</b>             | <b>pièce(s)</b>     | 1 / Non tissé                                   |
| <b>Suceur eau et poussières</b> | <b>mm</b>           | 300   |
| <b>Suceur fentes</b>            |                     | ■   |
| <b>Filtre cartouche</b>         |                     | PES   |
| <b>Décolmatage du filtre</b>    |                     | Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean |
| <b>Indice de protection</b>     |                     | II  |
| <b>Roulette avec frein</b>      |                     | ■   |

■ Standard.

# NT 22/1 L

## 1.378-600.0



1



2

|   |   | Référence   | Anzahl     | Dummy | Dummy | Dummy | Prix | Descriptif |   |
|---|---|-------------|------------|-------|-------|-------|------|------------|---|
| <b>Filtre cartouche PES</b>                                 |   |             |            |       |       |       |      |            |   |
| Filtre à cartouche emballé PES                              | 1 | 2.889-219.0 | 1 pièce(s) |       |       |       |      |            | ■ |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b> |   |             |            |       |       |       |      |            |   |
| Sacs filtrants en non-tissé                                 | 2 | 2.889-217.0 | 5 pièce(s) |       |       |       |      |            | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 22/1 L

## 1.378-600.0

**KÄRCHER**



|  |    | Référence   | Anzahl     | Nennweite | Länge  | Breite | Prix | Descriptif  |                                     |
|--|----|-------------|------------|-----------|--------|--------|------|---|-------------------------------------|
| <b>Coude, plastique</b>                  |    |             |            |           |        |        |      |   |                                     |
|  | 1  | 2.889-199.0 | 1 pièce(s) | 35        |        |        |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 2  | 2.889-148.0 | 1 pièce(s) | 35        |        |        |      |   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 3  | 2.889-168.0 | 1 pièce(s) | 35        |        |        |      |   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 4  | 2.889-170.0 | 1 pièce(s) | 35        |        |        |      |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Suceurs pour sols</b>                 |    |             |            |           |        |        |      |   |                                     |
|  | 5  | 2.889-263.0 | 1 pièce(s) | 35        |        | 300 mm |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 6  | 2.889-152.0 | 1 pièce(s) | 35        |        | 360 mm |      |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Suceurs à fentes</b>                  |    |             |            |           |        |        |      |   |                                     |
|  | 7  | 2.889-159.0 | 1 pièce(s) | 35        | 225 mm |        |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Tubes d'aspiration, plastique</b>     |    |             |            |           |        |        |      |   |                                     |
|  | 8  | 2.889-218.0 | 2 pièce(s) | 35        | 505 mm |        |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs auto</b>                      |    |             |            |           |        |        |      |   |                                     |
|  | 9  | 6.906-108.0 | 1 pièce(s) | DN 35     |        | 90 mm  |      | Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b> |    |             |            |           |        |        |      |   |                                     |
|  | 10 | 6.902-104.0 | 1 pièce(s) | 35        | 220 mm |        |      | Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines. | <input type="checkbox"/>            |
|  | 11 | 6.902-105.0 | 1 pièce(s) | 40        | 220 mm |        |      | Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Tubes d'aspiration, inox</b>          |    |             |            |           |        |        |      |   |                                     |
|  | 12 | 2.889-175.0 | 2 pièce(s) | 35        | 505 mm |        |      |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>         |    |             |            |           |        |        |      |   |                                     |
|  | 13 | 6.902-074.0 | 1 pièce(s) | 35        | 505 mm |        |      |   | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 22/1 L

## 1.378-600.0



|  |   | Référence   | Anzahl     | Nennweite | Länge |  | Prix | Descriptif               |
|--|---|-------------|------------|-----------|-------|--|------|--------------------------|
| <b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>    |   |             |            |           |       |  |      |                          |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m                           | 1 | 2.889-134.0 | 1 pièce(s) | 35        | 2,5 m |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb                   | 2 | 2.889-136.0 | 1 pièce(s) | 35        | 2,5 m |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b> |   |             |            |           |       |  |      |                          |
| Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m                           | 3 | 2.889-145.0 | 1 pièce(s) | 35        | 2,5 m |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 22/1 L

## 1.378-600.0



|  |   | Référence   | Anzahl     | Nennweite |  |  | Prix | Descriptif |                          |
|--|---|-------------|------------|-----------|--|--|------|------------|--------------------------|
| <b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>               |   |             |            |           |  |  |      |            |                          |
| Raccord cône NW35  | 1 | 5.407-005.0 |            |           |  |  |      |            | <input type="checkbox"/> |
| Raccord cône NW40  | 2 | 5.407-006.0 |            | DN 40     |  |  |      |            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b> |   |             |            |           |  |  |      |            |                          |
| Manchon conducteur électrique emballé NW   | 3 | 2.889-151.0 | 1 pièce(s) | 35        |  |  |      |            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 22/1 L 1.378-600.0



|               |   | Référence   | Anzahl     | Breite |  | Prix | Descriptif |                          |
|---------------|---|-------------|------------|--------|--|------|------------|--------------------------|
| <b>Divers</b> |   |             |            |        |  |      |            |                          |
|               | 1 | 2.679-000.0 | 1 pièce(s) |        |  |      |            | <input type="checkbox"/> |
|               | 2 | 2.889-312.0 |            |        |  |      |            | <input type="checkbox"/> |
|               | 3 | 5.031-436.0 |            |        |  |      |            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.