



<b>Belgium</b>	<a href="mailto:info@getra.be">info@getra.be</a> :: <a href="http://www.getra.be">www.getra.be</a>	<a href="mailto:contact@getra.com">contact@getra.com</a> :: <a href="http://www.getra-emballage.fr">www.getra-emballage.fr</a>	<b>France</b>
<b>Getra</b> Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Tel.: 03/355.03.00 Fax: 03/355.03.73	Av. du Grand Vivier 2 6041 Gosselies Tél.: 071/20.45.30 Fax: 071/32.17.59	Packaging : 03 29 26 26 69 Adhesives : 03 29 26 26 46 Engineering : 03 29 26 26 47 Fax : 03 29 26 26 88	<b>Getra</b> 29, Rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex RCS Epinal : B 428 898 159

## CARACTERISTIQUES

- Modes d'exploitation réglables selon l'application:  
Entièrement automatique  
Semi-automatique  
Manuel  
Soft
  - Indépendant du genre de colis, de la dimension, du cerclage vertical ou horizontal:  
Tension, soudure et coupe du feuillard automatique ou semi-automatique – en appuyant sur une seule touche
  - Dans le cas de cerclages multiples, de colis semblables:  
Cerclages constants  
Pas de manipulations erronées (automatique) Cerclages avec feuillard PP ou de colis fragiles:  
Mode d'exploitation "Soft"
  - Moteur brushless et accu Bosch écologique de la dernière génération:  
Efficacité élevée  
Pas d'effet mémoire  
Accu rechargeable à tout instant  
Durée de vie élevée
- Système de cerclage à rendement élevé  
Davantage de cerclages par charge d'accu  
Frais d'entretien minimales  
Construction facilitant le service  
Qualité élevée

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur	334 mm
Hauteur	148 mm
Largeur	138 mm
Poids de la machine	3,9 kg batterie incluse
Largeur du feuillard	12, 13, 15.5 mm
Epaisseur feuillard	0.5 à 1.0 mm
Tension du feuillard	De 400 à 2500 N
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Temps de charge de la batterie	20 à 45 min
Nombre de cerclage par charge	400