



Absorbants

ROULEAUX SIMPLE ÉPAISSEUR AVEC FILM DE RENFORT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Voile de renfort supérieur haute résistance aux déchirures, même saturé de liquide.

Le voile renforcé offre la possibilité de marcher dessus

Un matériau alvéolé pour une meilleure résistance mécanique et un fort pouvoir d'absorption

Absorbant anti-peluche

Fort pouvoir d'absorption pour un usage maximum

La couleur grise du produit masquant la salissure favorise une utilisation prolongée avant destruction

Les rouleaux sont incinérables, ne dégagent pas de gaz toxiques, et leur résidu est inférieur à 0,02 % de cendres.

ROULEAUX PRÉDÉCOUPÉS

Facilite la distribution et économise du temps (pas besoin de ciseaux, ni de cutter)

D'utiliser juste la quantité nécessaire (évite le gaspillage)

L'UTILISATION DES ROULEAUX

EN PRÉVENTIF : le poser le long ou sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement

Existe aussi en TOUS LIQUIDES.

VOIR PAGE 16

Longueur de 92 mètres



RÉF.	HY 9238 EC
DIM. M X CM	92 x 38
CONDITIONNEMENT	1 rouleau / sac
CAPACITÉ D'ABSORPTION L.	91

RÉF.	HY 9238 EC
DIM. M X CM	92 x 38
CONDITIONNEMENT	1 rouleau / sac
CAPACITÉ D'ABSORPTION L.	91

RÉF.	HY 9276 EC
DIM. M X CM	92 x 76
CONDITIONNEMENT	1 rouleau / sac
CAPACITÉ D'ABSORPTION L.	199