



## VITRINES «TRADITION» double battant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Épaisseur **30 mm**.
- ◆ 8 ou 18 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte double battant.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- ◆ Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 9002).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

### ACCESSOIRES

- ◆ Poteaux 60 x 40 mm.
- ◆ Bandeaux signalétiques.
- ◆ Kits éclairage LED.
- ◆ Aimants supplémentaires.

### FINITION



### 7 QUALITÉ La QUALITÉ 7 VITINCOM®

- 1 INUSABLE**  
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVOLABLE**  
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**  
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**  
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**  
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**  
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**  
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.



**30** Épaisseur mm

accessoires



### Dim. extérieures

H 750 x 1 200 mm

H 1 050 x 1 400 mm



Surface d'affichage visible	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Ouverture de porte	Double battant	Double battant
Vitrage	Plexichocs®	Plexichocs®
Réf. anodisé	505075	505076
Réf. peint	405075	405076
Réf. Kit LED (en option)	509120	509121

### EMBALLAGE

