



## INFINITY 220 230V ACX



### Aperçu

#### INFINITY 220 230V ACX

cod. 816082

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à contact.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.



1 PH 230V



MARQUAGE CE



CERTIFICATION EAC

### Données techniques

<b>CODE</b>	CODE 816082	<b>A<sub>MAX</sub></b>	COURANT ABSORBÉ MAX 36 A	<b>Ø<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	<b>A<sub>60% MAX</sub></b>	COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 24 A	<b>F</b>	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz
<b>P<sub>MAX</sub></b>	PUISSANCE ABSORBEE MAX 6 kW	<b>IP</b>	DEGRE DE PROTECTION IP23	<b>A<sub>MIN MAX DC</sub></b>	PLAGE DE REGLAGE 20 - 200 A
<b>P<sub>60%</sub></b>	PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 4 kW	<b>W<sub>H L</sub></b>	DIMENSIONS 40 x 14,5 x 24 cm	<b>A<sub>MAX 40°C DC</sub></b>	COURANT MAX DC (EN 60974-1) 200 @ 35 % A
<b>P<sub>GEN</sub></b>	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 10 kW	<b>kg</b>	POIDS 6,56 kg	<b>A<sub>60% 40°C DC</sub></b>	COURANT EN DC 140 A
<b>η</b>	RENDEMENT 92 %	<b>BAR CODE</b>	CODE EAN 800489796757 8	<b>V<sub>0 DC</sub></b>	TENSION A VIDE MAX 60 V
<b>φ</b>	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7				



## **INFINITY 220 230V ACX**

### **Accessoires inclus**

CABLE 25 MMQ 2 M FICHE ATLAS 25 - 124465

CABLE 25 MMQ 3 M FICHE ATLAS 25 - 124466



TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A - 712030



DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260