

## KASTOpractical E 2



**Type:**

**Automatisation:**

**Capacité de coupe:**

Scies à ruban  
semi automatique  
300 x 170 mm

- Deux vitesses de coupes
- Réglage en continu du bras guide-ruban
- Etau horizontal à déplacement rapide
- Dispositif pour coupes biaisées réglable en continu (-45° à +60°)
- Arrêt automatique en fin de coupe

Scie à ruban universelle de construction très robuste, équipée de deux vitesses de coupe, pour solutionner de manière conséquente les problèmes de tronçonnage à longueur et de coupes biaisées en atelier (-45°/+60°), dans les tubes, les profilés ou les pleins.

### Caractéristiques techniques

KASTOpractical E 2

#### Capacités de coupe

Forme



Capacités de coupe 90°	300 x 170 mm / 220 x 220 mm / 230 mm
Capacités de coupe + 45°	190 x 190 mm / 190 x 190 mm / 200 mm
Capacités de coupe - 45°	120 x 150 mm / 135 x 135 mm / 150 mm
Capacités de coupe + 60°	120 x 105 mm / 105 x 105 mm / 115 mm

#### Dimensions et la hauteur

Longueur	900 mm
Largeur	1.660 mm
Hauteur, tête de scie position basse	1.450 mm
Hauteur, tête de scie position haute	1.870 mm
Poids total	359 kg
Hauteur du plan de travail	950 mm

## Caractéristiques de puissance

Puissance raccordée	2,0 kW
Moteur scie, puissance	1,1/1,5 kW
Vitesse de coupe	35/70 m/min
Vitesse de coupe réglable	20-90 m/min
Dimensions du ruban	2.825x27x0,9 mm
Avance de coupe	réglable en continu, le poids de la tête de scie assure la pression de coupe
Serrage matière	mécanique
Guides-ruban	rouleau de guidage latéral, échangeables
Tension du ruban	mécanique
Nettoyage du ruban	par brosse métallique entraînée par le ruban,

Imprimerie, sous réserves de modifications techniques