

FICHE TECHNIQUE

Aspirateur industriel

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	NES570
Référence	905528
Code EAN	NC
Utilisation	Spécial poussières fines
Moteur	Moteur simple à aspiration direction
Puissance	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Puissance prise outil	2900W max.
Classe de protection	I
Variateur de vitesse	Non
Débit d'air	48L/sec
Dépression max.	2300mm/CE
Pression sonore	72,5 dB(A) +/- 0,2 dB(A)
Capacité utile	23L
Filtre primaire de série	MICROTEX
Filtre sac HEPAFLO	réf.604017
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	99,6%
Surface filtrante filtre primaire	1864 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	3024 cm ²
Etages de filtration de série	3
Matériau	Cuve et tête en structofoam
Longueur du câble	10m
Champ d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Système NUPLUG	Oui
Enrouleur de câble	Non
Tubes	Aluminium
Kit accessoires inclus	BA5
Poids	15,26kg
Dimensions	415x415x645mm



À usage professionnel.



Cuve structofoam garantie 3ans

LA FILTRATION INDUSTRIELLE NES570



Filtre primaire MICROTEX Ø356mm
réf. 604027

INCLUS



jeu de 10 sacs HEPAFLO 25L
réf. 604017 (5 sacs fournis à l'achat
de la machine)

EN OPTION



Sac MICROFLO 25L
anti-colmatant, poussières fines
réf. 604027

EN OPTION

Kit BA5 inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)