



FSNVR4P-G400

Enregistreur NVR 4 canaux 4 ports PoE 40Mbps 1 SATA



1. Entrée HD

- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Compatible avec autres caméras IP
- Jusqu'à 8 caméras IP connectées
- Enregistrement jusque 8MP
- Vue en direct, stockage et relecture jusque 8MP

2. Sortie HD

- Sortie simultanée HDMI/VGA
- Sortie HDMI jusque 4K (3840 × 2160)

3. Transmission HD

- 1 interface réseau 10/100/1000 Mbps auto-adaptative
- 4 ports PoE indépendants

4. Applications

- Centraliser le management de caméras IP, configuration incluse, affiche des informations en temps réel, audio bidirectionnel...
- Détection alarme VCA
- Smart research pour une zone sélectionnée dans la vidéo, smart relecture pour amélioration de la relecture
- Support HDD quota et modes groupe





Spécificités techniques		FSNVR4P-G400
ENTREE VIDEO ET AUDIO		
Entrée vidéo IP	4-ch	Jusqu'à 8 MP résolution
Audio bidirectionnel	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)	
RESEAUX		
Entrée bande passante	40 Mbps	
Sortie bande passante	80 Mbps	
SORTIE AUDIO ET VIDEO		
Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
Résolution sortie HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA sorties simultanées	
Résolution sortie VGA	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ; HDMI/VGA sorties simultanées	
Sortie audio	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)	
DECODAGE		
Format décodage	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
Résolution décodage	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
Relecture synchronisée	4-ch	
Capacité	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p	
MANAGEMENT RESEAUX		
Protocoles réseaux	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
DISQUE DUR		
SATA	1 interface SATA	
Capacité	Jusque 6TB pour chaque disque	
INTERFACE EXTERNE		
Interface réseaux	1 interface Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive	
Interface USB	2 × USB 2.0	
INTERFACE PoE		
Interface	4 interfaces Ethernet RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatives	
Puissance	≤ 50W	
Standard	IEEE 802.3 af/at	
GENERAL		
Alimentation	48 VDC	
Consommation	≤ 65 W	
Températures	-10 to +55° C	
Humidité	10 à 90 %	
Châssis	1U châssis	
Dimensions	315 × 240 × 48 mm	
Poids	≤ 1 kg sans disque dur	



Interface physique :

Numéro	Description	Numéro	Description
1	Interfaces IP avec PoE	6	Interface LAN Network
2	AUDIO IN	7	Interface USB 2.0
3	AUDIO OUT	8	48VDC
4	Interface VGA	9	Power Switch
5	Interface HDMI	10	GND

