

MOULE À FAGOTS

Mise en paquets de délignures.
Reprise directe du fagot
par fourches chariot élévateur.
Berceaux escamotables.
Réalisation fagots de 1.70 à 2.50 m.



Roues protégées
(encastrées sous châssis)



Berceaux
escamotés



Déplacement
sans effort



MF

CARACTÉRISTIQUES : Réf. MFP18004

- Châssis rigide en tube rectangulaire.
- Panneau fixe à l'avant.
- 2 treuils à cliquet (tension par barre dans tourniquet).
- Berceaux en tube rond (escamotables d'un côté).
- Dimensions utiles des berceaux : 910 x haut. 700 mm
- Longueur châssis : 1700 mm.
- Charge admissible : 1200 kg.
- Après chargement, rabattre les berceaux pour évacuer le fagot.
- Passage disponible sous le fagot pour reprise directe avec fourches.
- Montage sur 3 roues Ø400 gonflables (2 fixes +1 pivotante avec timon directionnel).
- Roues encastrées, protégées lors de la chute du fagot.
- Poids 130 kg.
- Réalisation de fagots en standard de 1.70 à 2.50m.
- Fabrications spéciales (longueur châssis, berceau fixe, avec ou sans treuil, etc...), nous consulter.