

Chariot à fûts pour manutention et vidange

Chariot robuste et maniable

Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Chariot de manutention pour fût standard de 220 L
- 4 galets en polyamide facilitent la rotation du fût afin de le vidanger
- Monté sur 2 roues en caoutchouc semi-élastique et 2 roues en nylon
- 2 Version disponibles : avec ou sans levier de manoeuvre amovible
- Capacité de charge max. de 300 kg

Description

Chariot à fût pour la manutention, le stockage et la vidange rapide de fûts métalliques de 220 litres - ø maxi 630 mm.

Construction robuste en tube d'acier soudé.

Facilité de roulement : 4 galets de rotation en polyamide permettant le pivotement aisé du fût sur lui-même pour la position vidange.

2 roues caoutchouc semi-élastique de ø 160 mm + 2 roulettes nylon à œil ø 100 mm.

2 versions disponibles au choix : livré avec ou sans levier de manutention.

Certifications

Garantie **5 ans** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VERSION	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	TYPE DE ROUES	VOLUME PAR FÛT (L)	FINITION	COLORIS	POIDS (KG)
10.0275.01	Sans levier	300	930 x 640 x 530	2 caout.+ 2 nylon	220	Epoxy	Rouge RAL 3001	16
10.0275.02	Avec levier	300	930 x 640 x 530	2 caout.+ 2 nylon	220	Epoxy	Rouge RAL 3001	21

Accessoires disponibles pour Chariot à fûts pour manutention et vidange

Nom	Délai
Levier chariot - Référence : 10.0173.01	48h / 72h

Voir en ligne Chariot à fûts pour manutention et vidange

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com