

RIVARD



Combiné hydrocureur équipé des fonctions essentielles pour la réalisation des opérations de curage et d'aspiration.

SPECIFICATIONS

Équipement sur PTAC 26 t (3 essieux, 6x2)

Disponible également en 16 t
Autres possibilités sur demande

Capacité

Volume total de la citerne de 12 000 l ou 13 000 l

- Capacité eau 1 500 l ou 3 000 l
- Capacité boue 10 000 l ou 11 500 l

Pompe à vide

- Surpresseur à lobes
1 560 m³/h à débit libre

Pompe HP

- Puissances de 37 ch à 75 ch
75 l/min à 180 bar
145 l/min à 200 bar

Enrouleur principal sur fond arrière

- Orientable sur 2 axes en Ø 3/4" capacité 140 m ou
sur 1 axe en Ø 1/2" capacité 80 m

Enrouleur secondaire (suivant pompe haute pression)

- Motorisé, associé à l'enrouleur principal Ø 3/4"
Capacité 80 m Ø 1/2"

Enrouleur de stockage

- Capacité 40 m en DN 80 ou 15 m en DN 100

Coffre et rangement

- Zones de rangement fermant à clé dédiées à des usages précis
- Coffre E.P.I., vestiaire avec lave main côté trottoir
- Tiroir pour stockage des têtes HP au poste de travail arrière
- Coffre pour flexibles d'aspiration ouvert
- Espace pour votre communication personnalisée

Armoire de commande

- Informations fonctionnelles sur écran de contrôle couleur 4,3" IP66 avec radiocommande + télécommande filaire

Sécurité des opérateurs

- L'ergonomie est au cœur de la conception du produit
- Rapidité de mise en place des outils sur le lieu et la zone d'intervention
- Caméra de recul
- Arrêt d'urgence coup de poing
- Amélioration de l'hygiène

Conformité

- CE 2006/42
- Au code de la route suivant réglementation en vigueur



RIVARD

Z.I Le Grand Clos
49640, Daumeray, France
Tél : +33 2 41 33 68 68
Fax : +33 2 41 32 51 70
contact@rivard.fr - www.rivard.fr

Votre partenaire **RIVARD** :