



La gamme OPUS

- ❖ Tubes fluorescents basse consommation
- ❖ Lumière froide, faible dégagement de chaleur
- ❖ Diffusion lumineuse large et homogène
- ❖ Durée de vie > 8 000 h
- ❖ Installation simple et rapide
- ❖ Remplacement des fluorescents sans outil

OPUS Mini - Petit - Léger 24 W



- ❖ 3 m de câble
- ❖ Dimensions : 423 x 215 x 139 mm
- ❖ Poids : 1,6 kg
- ❖ Flux lumineux : 1 800 Lumen

Puissance	Tension	Connectique	Prise de dérivation	Etanchéité	Code - PU HT
1 x 24 W	230 AC	Fiche NF	1 x prise NF	IP 54	090207 -- 91.00 €
	230 AC	Fiche NF	-	IP 65	090208 - 80.00 €
	24 AC	CEE 17	-	IP 65	090209 - 167.00 €
	24 DC	-	-	IP 65	090214 - 167.00 €

OPUS Standard 48 W

- ❖ 5 m de câble
- ❖ Dimensions : 425 x 285 x 150 mm
- ❖ Poids : 2,6 kg
- ❖ Flux lumineux : 3 600 Lumen

Puissance	Tension	Connectique	Prise de dérivation	Etanchéité	Code - PU HT
2 x 24 W	230 AC	Fiche NF	1 x prise NF	IP 54	090215 - 135.00 €
	230 AC	Fiche NF	-	IP 64	090216 - 128.00 €
	24 AC	CEE 17	-	-	090217 - 235.00 €
	24 DC	-	-	IP 64	090218 - 233.00 €



OPUS Maxi 108 W

- ❖ 5 m de câble
- ❖ Dimensions : 520 x 385 x 165 mm
- ❖ Poids : 3,6 kg
- ❖ Flux lumineux : 8 700 Lumen



Puissance	Tension	Connectique	Prise de dérivation	Etanchéité	Code - PU HT
3 x 36 W	230 AC	Fiche NF	2 x prises NF	IP 54	090219 - 252.00 €
	230 AC	Fiche NF	-	IP 64	090220 - 246.00 €