



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FILM " EURECLA 80 INT"

# ECHANTILLON

Transmission U.V	<b>1%</b>
Réflexion lumière visible	<b>55%</b>
Transmission lumière visible	<b>18%</b>
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	<b>80%</b>
Ratio solaire	
Réflexion	<b>55%</b>
Absorption	<b>33%</b>
Transmission	<b>12%</b>
% Réduction Eblouissement	<b>83%</b>
Valeur « b » (coefficient d'ombrage)	<b>0,25</b>
Valeur « g » (facteur solaire)	<b>0,21</b>
Valeur « u » (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)	<b>5,10</b>
Emissivité	<b>0,70</b>

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm

POSE INTERIEURE  
ADHESIF P.S

**CONSEIL D'APPLICATION\***  
(situation verticale)

Simple Vitrage Clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Clair	PRUDENCE*
Double Vitrage Teinté	NON
Double Vitrage Low-E (gaz)	NON
Simple Vitrage "Stapid" Clair	PRUDENCE*
Double Vitrage Clair "Stapid Int."	NON

\* Voir précisions sur la fiche "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

## GARANTIE 10 ANS

Contre le craquèlement, le jaunissement, la démétallisation  
10 ans pour une pose en intérieur

[www.eurecla.com](http://www.eurecla.com)

Téléphone: 01.48.74.34.33 Fax: 01.77.65.60.88 Email: [info@eurecla.com](mailto:info@eurecla.com)