

Plate-forme roulante en aluminium

Caractéristiques techniques

Longueur x largeur :	2 x 2 m	2,50 x 2,50 m	3 x 3 m
Roues renforcées à blocage :	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage roues millimétré sur :	600 mm	600 mm	600 mm
Surface plancher :	1,95 m x 1,95 m	2,45 m x 2,45 m	2,95 m x 2,95 m
Charge admissible :	800 kg	800 kg	800 kg



Accès par des plateaux protégés tous les 2 m et échelles intégrées.

Réglage plateau tous les mètres.

Les PAP offrent un espace de travail maximum ainsi que des conditions de travail au top de la **SECURITE**

Version allégée référence PA avec accès par échelle



Niveau intégré 

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboitement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).




Montage facile par une personne seule. Simplicité, rapidité et ne nécessitant aucun outil



PAP

2 m x 2 m



	4,30 m	2,30 m	191
PA 0220	4,30 m	2,30 m	191
PA 0320	5,30 m	3,30 m	219
PAP 0320	5,30 m	3,30 m	260
PAP 0420	6,30 m	4,30 m	329
PAP 0520	7,30 m	5,30 m	378
PAP 0620	8,30 m	6,30 m	448
PAP 0720	9,30 m	7,30 m	476
PAP 0820	10,30 m	8,30 m	545
PAP 0920	11,30 m	9,30 m	572
PAP 1020	12,30 m	10,30 m	643
PAP 1120	13,30 m	11,30 m	669
PAP 1220	14,30 m	12,30 m	739


PCBE 200	PCB 200	RPA 200R	PC 200	FCV 200	PAD 200	RDPA 200	PF 200	PF200-680	PFT 200	PLPA 200	EA 2	EA 1	ST 400	PRP 200 A	PRP 200 B
Cadre de base avec échelle	Cadre de base	Roue Ø 200 sur pied réglable	Cadre standard	Contreventement	Diagonale verticale	Diagonale horizontale	Plateau standard	Plateau	Plateau trappe 2m	Plinthes Alu 2m	Echelle simple 2m	Echelle simple 1m	Stabilisateur de 4 m	Plateau repos protégé 2m A	Plateau repos protégé 2 m B
1	1	4	4	4	2	1	1	1	4	1					
1	1	4	6	4	4	2	1	1	4	1					
1	1	4	6	4	4	2	1	1	4	1				1	
1	1	4	8	5	5	2	1	1	4	1	1			2	
1	1	4	10	4	8	2	1	1	4	2			4	1	1
1	1	4	12	5	9	2	1	1	4	2	1		4	2	1
1	1	4	14	4	12	3	1	1	4	3			4	1	2
1	1	4	16	5	13	3	1	1	4	3	1		4	2	2
1	1	4	18	4	16	3	1	1	4	4			4	1	3
1	1	4	20	5	17	4	1	1	4	4	1		4	2	3
1	1	4	22	4	20	4	1	1	4	5			4	1	4
1	1	4	24	5	21	4	1	1	4	5	1		4	2	4

Kg

19,80	13,00	6,40	8,40	7,00	2,20	1,97	15,20	16,60	15,30	4,50	4,30	2,50	5,70	40,80	49,00
-------	-------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------

PAP

2,5 m x 2,5



	4,30 m	2,30 m	232
PA 0225	4,30 m	2,30 m	232
PA 0325	5,30 m	3,30 m	263
PAP 0325	5,30 m	3,30 m	310
PAP 0425	6,30 m	4,30 m	389
PAP 0525	7,30 m	5,30 m	418
PAP 0625	8,30 m	6,30 m	497
PAP 0725	9,30 m	7,30 m	551
PAP 0825	10,30 m	8,30 m	630
PAP 0925	11,30 m	9,30 m	659
PAP 1025	12,30 m	10,30 m	740
PAP 1125	13,30 m	11,30 m	769
PAP 1225	14,30 m	12,30 m	848


PCBE 250	PCB 250	RPA 200R	PC 250	FCV 250	PAD 250	RDPA 250	PF 250	PF250-560	PFT 250	PLPA 250	EA 2	EA 1	ST 400	PRP 250 A	PRP 250 B
Cadre de base avec échelle	Cadre de base	Roue Ø 200 sur pied réglable	Cadre standard	Contreventement	Diagonale verticale	Diagonale horizontale	Plateau standard	Plateau	Plateau trappe 2,5m	Plinthes Alu 2,5m	Echelle simple 2m	Echelle simple 1m	Stabilisateur de 4 m	Plateau repos protégé 2,5 m A	Plateau repos protégé 2,5 m B
1	1	4	4	4	2	1	2	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	2	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	2	1	1	4	1			1	
1	1	4	8	5	5	2	2	1	1	4	1	1		2	
1	1	4	10	4	8	2	2	1	1	4	2			1	1
1	1	4	12	5	9	2	2	1	1	4	2	1		2	1
1	1	4	14	4	12	3	2	1	1	4	3		4	1	2
1	1	4	16	5	13	3	2	1	1	4	3	1	4	2	2
1	1	4	18	4	16	3	2	1	1	4	4		4	1	3
1	1	4	20	5	17	4	2	1	1	4	4	1	4	2	3
1	1	4	22	4	20	4	2	1	1	4	5		4	1	4
1	1	4	24	5	21	4	2	1	1	4	5	1	4	2	4

Kg

20,20	14,60	6,40	9,40	8,00	2,40	2,44	18,60	17,70	18,70	5,40	4,30	2,50	5,70	47,20	56,30
-------	-------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------

PAP

3 m x 3 m



	4,30 m	2,30 m	279
PA 0230	4,30 m	2,30 m	279
PA 0330	5,30 m	3,30 m	314
PAP 0330	5,30 m	3,30 m	370
PAP 0430	6,30 m	4,30 m	460
PAP 0530	7,30 m	5,30 m	490
PAP 0630	8,30 m	6,30 m	580
PAP 0730	9,30 m	7,30 m	613
PAP 0830	10,30 m	8,30 m	704
PAP 0930	11,30 m	9,30 m	734
PAP 1030	12,30 m	10,30 m	850
PAP 1130	13,30 m	11,30 m	880
PAP 1230	14,30 m	12,30 m	971
PAP 1330	15,30 m	13,30 m	1004
PAP 1430	16,30 m	14,30 m	1094

PCBE 300	PCB 300	RPA 200R	PC 300	FCV 300	PAD 300	RDPA 300	PF 300	PF300-450	PFT 300	PLPA 300	EA 2	EA 1	ST 400	PRP 300 A	PRP 300 B
Cadre de base avec échelle	Cadre de base	Roue Ø 200 sur pied réglable	Cadre standard	Contreventement	Diagonale verticale	Diagonale horizontale	Plateau standard	Plateau	Plateau trappe 3m	Plinthes Alu 3m	Echelle simple 2m	Echelle simple 1m	Stabilisateur de 4 m	Plateau repos protégé 3 m A	Plateau repos protégé 3 m B
1	1	4	4	4	2	1	3	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	3	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	3	1	1	4	1			1	
1	1	4	8	5	5	2	3	1	1	4	1	1		2	
1	1	4	10	4	8	2	3	1	1	4	2			1	1
1	1	4	12	5	9	2	3	1	1	4	2	1		2	1
1	1	4	14	4	12	3	3	1	1	4	3			1	2
1	1	4	16	5	13	3	3	1	1	4	3	1		2	2
1	1	4	18	4	16	3	3	1	1	4	4			1	3
1	1	4	20	5	17	4	3	1	1	4	4	1	4	2	3
1	1	4	22	4	20	4	3	1	1	4	5		4	1	4
1	1	4	24	5	21	4	3	1	1	4	5	1	4	2	4
1	1	4	26	4	24	5	3	1	1	4	6		4	1	5
1	1	4	28	5	25	5	3	1	1	4	6	1	4	2	5

Kg

21,80	15,90	6,40	10,30	9,10	2,80	2,90	21,90	18,10	22,10	6,30	4,50	2,50	5,70	55,40	63,60
-------	-------	------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------

