

Agitateurs orbitaux ou va-et-vient SSL1 et SSL2

- Agitation orbitale ou va et vient
- Vitesse à affichage digital jusqu'à 300 tr/min. avec un départ en douceur
- Minuterie digitale intégrée
- Mécanisme d'agitation robuste et silencieux
- Support pour flacons complets et adaptable à tout type de flacons



La nouvelle conception de ces agitateurs offre robustesse et silence pour une utilisation longue durée. La plate-forme, toute équipée, de 6 rouleaux de maintien recouvert de mousse pour s'adapter à tous les types de verrerie, est réglable en largeur et en hauteur. On peut y placer par exemple : 12 flacons de 250 ml ou 9 de 500 ml ou 6 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml.

La vitesse est réglable grâce à son affichage digital et peut être maintenue durant de longues périodes d'utilisation. La minuterie intégrée de 1 à 999 minutes peut également être en mode continu.

Modèle SSL1 : Agitateur orbital avec une vitesse d'agitation de 30 à 300 tr / min. idéal pour les mises en culture ou applications d'aération. Une plate-forme plus grande est disponible en option.

Modèle SSL2 : Agitateur va-et-vient avec une amplitude de 20 mm et une vitesse réglable de 25 à 250 mouvements / minute. Idéal pour les applications d'extraction.

Caractéristiques techniques

	SSL1	SSL2
Type d'agitation	Orbitale	Va et vient
Dimensions du plateau (L x l)	335 x 335 mm	335 x 335 mm
Vitesse d'agitation	30 à 300 tr / min.	25 à 250 tr / min.
Orbite / amplitude	16 mm	20 mm
Charge maximum	10 Kg	10 Kg
Dimensions ext. (L x l x h)	360 x 420 x 270 mm	360 x 420 x 270 mm
Poids	11 Kg	11 Kg
Alimentation électrique	230V, 50Hz, 50W	230V, 50Hz, 50W

Pour commander

Modèle	Description
7SSL1-0	Agitateur orbital
7SSL2-0	Agitateur va et vient
7SSL1/1	Plate-forme 510 x 510 mm avec 12 rouleaux de maintien. Pour SSL1 uniquement.