

Sangle d'arrimage auto-rétractable

Système d'arrimage à enrouleur automatique

Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Sangle d'arrimage auto-rétractable - 0,3 ou 0,765 tonnes
- Conforme à la norme EN 12 195-2
- Arrimage rapide et facile grâce au tendeur rétractable automatiquement
- Force : 600 ou 1500 daN & Long. sangle : 3 mètres & Larg. sangle : 25 ou 50 mm
- Trois types d'accroches de la sangle : 2 doigts serrés, 1 crochet ou 2 boucles serrées

Description

Système d'arrimage à enroulage automatique, idéal pour les véhicules utilitaires et pour arrimer les charges sur le plateau ou la remorque. La fixation de la charge est très rapide et facile pour l'utilisateur. La mise en tension de la sangle se réalise cran par cran, et le desserrage est sécurisé, également réalisé cran par cran. Avec une simple pression sur le bouton rouge, la sangle s'enroule automatiquement, évitant les erreurs d'installation et les chutes de sangle au sol. Il y a trois types d'accroche disponibles : à 2 doigts serrés, à 1 crochet ou à 2 boucles serrées. Les 2 doigts serrés sont idéals pour les anneaux d'ancrage et les bords de rive. Le crochet est revêtu de plastique pour arrimer sans rayures les charges. Les boucles serrées sont idéals pour les rails des camions de livraison et pour maintenir les marchandises dans le camion. La sangle possède une longueur de 3 mètres, pour une largeur de 25 ou 50 mm. La sangle large est idéale pour éviter les noeuds et les torsions. Pour la sangle de 25 mm de large, la partie longue mesure 2,85 mètres et la partie courte mesure 0,15 mètre. Pour la sangle de 50 mm de large, la partie longue mesure 2,75 mètres et la partie courte mesure 0,3 mètre. La partie courte et la partie longue de la sangle sont solidaires. La rupture de la sangle seule est à 300 ou 765 kg, et la capacité d'amarrage est de 600 daN pour les sangles de 25 mm ou de 1500 daN pour les sangles de 50 mm. Fabriquée en polyester et de coloris noir, cette sangle résiste à des températures comprises entre -40°C et +100°C. Sangle avec étiquetage détaillé donnant la traçabilité de la sangle et des renseignements complémentaires. La référence 10. 9910. 02 est proposé par lot de 2 pièces. Les autres références sont proposées à l'unité. Conforme à la norme EN 12 195-2.

Certifications

Garantie **1 an** ISO **9001**

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CMU	FORCE	LONG.	LARG.	TYPE	COLORIS	MATIÈRE	CONDITIONNEMENT	CMU	FORCE	LONG.	LARG.	POIDS
	(T)	(DAN)	(M)	SANGLE	D'ACCROCHE				(T)	(DAN)	(M)	SANGLE	(KG)
				(MM)								(MM)	

Voir en ligne Sangle d'arrimage auto-rétractable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CMU	FORCE	LONG.	LARG. SANGLE	TYPE D'ACCROCHE	COLORIS	MATIÈRE	CONDITIONNEMENT	CMU (T)	FORCE (DAN)	LONG. (M)	LARG. SANGLE (MM)	POIDS (KG)
10.9910.01	0,3	600	3	25	2 doigts serrés	Noir	Polyester	1 pièce	0,3	600	3	25	0.9
10.9910.02	0,3	600	3	25	1 crochet	Noir	Polyester	Lot de 2 pièces	0,3	600	3	25	0.9
10.9910.03	0,765	1500	3	50	2 doigts serrés	Noir	Polyester	1 pièce	0,765	1500	3	50	1.3
10.9910.04	0,765	1500	3	50	1 crochet	Noir	Polyester	1 pièce	0,765	1500	3	50	1.5
10.9910.05	0,765	1500	3	50	2 boucles serrées	Noir	Polyester	1 pièce	0,765	1500	3	50	1.5

Autres photos du produit



Voir en ligne Sangle d'arrimage auto-rétractable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com