

THERMOUSOUEUSE TS 45 N



REF	DIMENSIONS mm	POIDS kg	ALIMENTATION	VITESSE DE DEFILEMENT
TS45N	350*245*150	8	220 / 230V	7m/min

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- ◆ Des soudeuses adaptées à toutes les unités de stérilisation : recherche et industrie, hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires, dentistes, vétérinaires etc.
- ◆ La thermosoudeuse TS 45 N est **automatique, à défilement continu et soude hermétiquement tous vos sachets et gaines de stérilisation** (vapeur, tyvek, oxyde éthylène, complexe alu ...).
- ◆ Ce matériel est tout particulièrement adapté aux exigences d'un conditionnement de qualité pour faible ou moyenne production et vous garantit le maintien stérile de vos dispositifs médicaux.
- ◆ Démarrage automatique à la température prédéfinie.
- ◆ Mise en veille automatique après 10 min de non utilisation.
- ◆ Vitesse de défilement : 7 mètres par minute.
- ◆ Galets de scellage : Largueur de soudure : 15 mm - Longueur de soudure : infini - Soudure : plate
- ◆ Auto test avec indication de la température de consigne et du modèle de soudeuse.
- ◆ **Sonde double de température pour gestion, contrôle et alarme surchauffe.**
- ◆ **Contrôle en routine des paramètres de température (ISO 11607-2)**
- ◆ **Contrôle en routine de la pression d'écrasement (ISO 11607-2)**
- ◆ **Alarmes température et pression (ISO 11607-2)**
- ◆ **La précision de température est de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (rattaché COFRAC)**
- ◆ Accessoires en option :
 - ◆ Support de travail en inox lisse.
 - ◆ Support de travail en acier époxy avec rouleaux (2 positions de hauteur—composé de 33 rouleaux).
- ◆ Produit conforme aux normes AFNOR NF 868-5 + **norme EN-ISO 11607-2.**

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
 Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
 Site : www.fclmedic.fr

