

Produit : CASTROL MAGNATEC 5W30 A1

Descriptif :

Les molécules de Castrol Magnatec, actives en toutes circonstances, réduisent notablement l'usure du moteur dans les moments les plus délicats, comme la phase de réchauffage du moteur.

Applications :

Castrol Magnatec 5W-30 A1 est recommandé pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur demande un lubrifiant de grade SAE 5W-30 avec un niveau de performances ACEA A1/B1, A5/B5, API SM/CF, ILSAC GF-4 ou des spécifications antérieures.

Castrol Magnatec 5W-30 A1 convient tout particulièrement pour les modèles Ford exigeant l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 5W-30 et ayant les normes Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-B ou Ford WSS-M2C913-A.

Avantages :

Les agents actifs de Castrol Magnatec:

-

se fixent dans les zones du moteur où l'huile a tendance à s'écouler naturellement

-

adhèrent au moteur pour former un film d'huile renforcé qui protège les

pièces en mouvement dès le démarrage et au-delà en fonctionnement;

-

collent aux surfaces métalliques pour une protection anti-usure améliorée;

-

associés à une huile de base de synthèse, apportent une protection accrue aux températures extrêmes, à froid comme à chaud;

-

garantissent une protection constante en toutes circonstances, quels que soient les styles de conduite, les conditions de circulation et de températures;

Castrol Magnatec 5W-30 A1 offre un avantage certain en terme de performance lors des démarrages aux très basses températures.

SAE 5W-30, ACEA A1/B1, A5/B5

API SM/CF

ILSAC GF-4

Spécifications constructeurs :

Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C