

Chevilles **PERFECTfix**

Applications

- Fixations de colliers, rails d'isolation, appareillages électriques, matériels sanitaires, tasseaux, équerres...

Utilisateurs

Tous corps de métiers, menuisier, électricien, plombier, zingueur, chauffagiste, service de maintenance

Caractéristiques techniques

Matériau : polyéthylène.

Couleurs : grise Ø 6 mm, grise Ø 8 mm, noire Ø 8 mm spécial patte à vis, grise Ø 10 mm.


Forme : conique avec collerette et nervurée sur toute la longueur évitant la rotation lors du vissage.

Conseils d'utilisation


- Mode de pose : après perçage du support au diamètre de la cheville, l'introduire à fleur du trou puis visser la pièce à fixer.
- Mode de verrouillage : lors du vissage la vis écarte les 2 côtés de la cheville formant un cône d'expansion.
- Matériaux supports : matériaux pleins (béton, maçonneries pleines...), matériaux creux (parpaing, brique creuse, carreau de plâtre...).

Produits associés


- Perforateurs, forets carbure, visseuses.




Béton




Matériaux pleins




Carreaux de plâtre





Béton cellulaire



Parpaings creux



Briques creuses



Chevilles **PERFECTfix**



Code	Désignation	Ø x Long. mm	Ø de vis mm	Ø de perç. mm	Prof. de pose mini mm	Prof. de perç. mini mm	Cdt.
030683	Cheville PERFECTfix	6 x 25	3,0 - 5,0	6,0	25	30	100
030680	Cheville PERFECTfix	6 x 25	3,0 - 5,0	6,0	25	30	500
030682	Cheville PERFECTfix	8 x 32	4,0 - 7,0	8,0	32	40	100
030679	Cheville PERFECTfix	8 x 32	4,0 - 7,0	8,0	32	40	500
030678	Cheville PERFECTfix 8 x 32 Pattevis (noire)	8 x 32	4,0 - 7,0	8,0	32	40	500
030681	Cheville PERFECTfix 8 x 32 Pattevis (noire)	8 x 32	4,0 - 7,0	8,0	32	40	100
144021	Cheville PERFECTfix	10 x 54	5,0 - 9,0	10,0	54	60	100

Famille

05001

Bera de chevilles PERFECTfix



Code	Désignation	Qté pièces	Cdt.
030677	Bera 3 chevilles PERFECTfix 6 x 25	1500	1
030676	Bera 3 chevilles PERFECTfix 8 x 32	800	1
030675	Bera 3 chevilles PERFECTfix 8 x 32 Pattevis (noire)	800	1
030674	Boîte chevilles PERFECTfix 6 x 25	600	1
030673	Boîte chevilles PERFECTfix 8 x 32	300	1
030672	Boîte chevilles PERFECTfix 8 x 32 Pattevis (noire)	300	1

Famille
05001

Valeurs d'arrachements des chevilles PERFECTfix en daN pour matériaux pleins

Propriétés

Ces valeurs sont des valeurs moyennes et indicatives. Elles correspondent à des charges de destruction de la cheville, auxquelles il convient d'appliquer les coefficients de sécurité habituels et/ou propres au chantier. La cheville PERFECTfix est utilisable dans différents matériaux et avec différents diamètres de vis. Les résultats obtenus sont donc liés à ces deux éléments.

Cheville	Béton 25M Pa Vis PX Ø 4 mm	Béton 25M Pa Vis PX Ø 5 mm	Béton 25M Pa Vis PX Ø 6 mm	Béton 25M Pa Vis 571 Ø 7 mm	Béton 25M Pa Vis 571 Ø 8 mm
PERFECTfix Ø 6	201	262	/	/	/
PERFECTfix Ø 8	176	238	320	384	/
PERFECTfix Ø 8 PV	121	162	339	439	/
PERFECTfix Ø 10	/	/	316	444	949

Valeurs d'arrachements des chevilles PERFECTfix en daN pour matériaux légers

Cheilles	Parpaing creux	Brique creuse	Carreaux de plâtre	Béton cellulaire	Plaque de plâtre
PERFECTfix Ø 6 + vis PX Ø 4 mm	73	71	60	28	24
PERFECTfix Ø 8 + vis PX Ø 5 mm	96	84	66	64	25
PERFECTfix Ø 8 PV + vis PX Ø 4 mm	88	88	75	52	26
PERFECTfix Ø 10 + vis PX Ø 6 mm	58	52	/	/	/