



H80-ELEC 14,4V

PRESSE HYDRAULIQUE

DE SERTISSAGE SUR BATTERIE RECHARGEABLE 14,4V

HYDRAULIC CRIMPING TOOL WITH 14,4V RECHARGEABLE BATTERY



FORCE FORCE	COURSE STROKE	BATTERIE BATTERY	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT	SERTISSAGE HEXAGONAL HEXAGONAL CRIMPING
80kN	13 MM	14,4V - 3.0 Ah	391x307x95	5,800 KG <small>(avec batterie - with battery)</small>	10 > 240 MM ²



Presse hydraulique sur batterie 14,4V, 3.0Ah Ni-MH, pour le sertissage de connecteurs de 10 à 240 mm². Ergonomie et équilibre permettant le sertissage d'une seule main. Système hydraulique à deux vitesses pour plus de rapidité. Temps de sertissage : **10,5 secondes** par sertissage sur cosse de 185 mm². Batterie rechargeable sans effet mémoire.

Hydraulic tool on 14,4V-3.0Ah Ni-MH battery for crimping connectors from 6 to 240 sqmm. Ergonomic and stability for single hand operation. Hydraulic double stage system for more speed. Time of crimping: **10,5 seconds** per crimping on sleeves of 185 sqmm. Rechargeable battery without memory effect.

Tête en "H", rotative à 180°. Matrices interchangeables simples ou réversibles pour outil H80.

"H" shaped head, rotatable 180°. Interchangeable dies, simple or reversible.



Variateur de vitesse électronique dans la gâchette permettant le contrôle précis de l'approche avant sertissage. Déclenchement automatique avec **"click" audible** lorsque la force de 80 kN est atteinte. Retour du piston par gâchette de décharge.

Electronical variator of speed in the trigger, enable the exact control of approach before crimping. Automatic release with an audible **"click"** when force of 80 kN is reached. Return of piston by release trigger.

Affichage lumineux :

- Contrôle de l'état de charge de la batterie,
- Confirmation de la bonne fin de sertissage,
- Indicateur de maintenance tous les 15000 cycles.

Light indicator:

- Control of the battery power load,
- Confirmation of the right end of crimping,
- Maintenance indicator every 15 000 cycles.

Accessoires : Batteries et chargeurs voir p. 45

Accessories: Batteries and chargers see p. 45



Coffret/Case :

Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	
495x592x150	3,500 kg	71842V-DUB	<ul style="list-style-type: none"> - 1 presse équipée de sa batterie 14,4V. - 1 batterie supplémentaire. - 1 chargeur et 24 jeux de matrices.
			<ul style="list-style-type: none"> - 1 operated tool with its 14,4V battery. - 1 spare battery. - 1 charger and 24 die sets.

Jeux de matrices interchangeables et communs aux outils H80, XH80 et H80 Elec - Voir p. 57

Interchangeable die sets which are common to H80, XH80 and H80 Elec tools. - See p. 57

Application	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130	Manchons nus ou pré-isolés cuivre ou alu Copper or alu bare or insulated sleeves EDF	Connecteurs en C C-shaped connectors	Mise au rond Pre-rounding
Type de sertissage Type of crimp				
Section	10 > 240 mm ²	E54 > E230	KZ6 > KZ25	35 > 240 mm ²