Descriptif Technique

FERMOSTOCK

6611/6811/6811B

Rayonnage à structure (échelles + longerons) Duralinox anodisé (classe 15) équipée de clayettes amovibles résistant à une température de – 40°C

Agréé **NF « Hygiène Alimentaire »** délivré par l'AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex
Agréé **NSF « Food Equipment »**

Trois versions

- Réf. 6611 : avec clayettes en Polymère
- Réf. 6811 : avec clayettes en Duralinox
- Réf. 6811/B : avec clayettes en Duralinox pour petits conditionnements

Dimensions

- 4 hauteurs : 1685 mm – 1800 mm - 2100 mm – 2400 mm (Nous consulter pour autres dimensions)
- 3 profondeurs : 360 mm (Gastro 1/1 et 2/3) – 460 mm – 560 mm (Gastro 1/1 et 2/1)
- 10 longueurs : 660, 780, 900, 960, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740 mm

Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage (longeron/poteau) par emmanchement conique (breveté) avec bride d'assemblage en Duralinox
- Retour d'angle sur toute la profondeur, sans poteau
- Montage rapide et facile sans outil
- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm
- Réglage fin par vérins composite
- Température d'utilisation (-40°C/+60°C)
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C)
- Echelles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux
- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon)
- Possibilité de montage droit, en « L », en « U », en « T », et en « croix »
- Les clayettes en Duralinox sont réversibles (tube plat ou demi-rond)
- Faculté de panacher les 2 qualités de matière entre elles
- Charge maximum par niveau : 175 Kg en 6611, 250 Kg en 6811 uniformément répartie
- Charge maximum 900 kg pour un linéaire entre deux échelles et 600 Kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angles

Options

- Porte-étiquette adaptable sur les rayonnages Fermostock 6611 - 6811 - 6811/B - 6622
- Fixation murale et fixation au sol pour rayonnage Fermostock 5611 - 6611-6811-6811/B - 6622
- Bac de rétention pour rayonnage Fermostock 6611 - 6811 - 6811/B - 6622

Variantes

- Rayonnage mobile hauteur 1800 mm
- Rayonnage bas fixe hauteur 300 mm et mobile hauteur 440 mm