



Catalogue  
**CATERING**

Chapître  
**FROID**

Modèle  
**EXP.EERM-350 R-600a 230V 50Hz 1N**

19048034

07/06/2018

**DIMENSIONS**

	<b>Net</b>		<b>Brut</b>	
Longueur	1375	mm	1420	mm
Largeur	520	mm	575	mm
Hauteur	900	mm	1025	mm
Poids	110,000	kg	115,000	kg
Volume	0,643	m3	0,837	m3

**ÉLECTRICITÉ**

Puissance électrique	0,16	kw
Voltage	230V -1N	
Connexion 230 V - 1+N	2X1,5+T - 4 A	
Fréquence	50	hz

**RÉFRIGÉRATION**

Gaz réfrigérant	R-600a	
Puissance frigorifique	0,17	kw
Classe climatique	4	

VITRINES MURALES RÉFRIGÉRÉES, EERM-350

**CARACTÉRISTIQUES**

Intérieur en tôle en acier galvanisé peint en époxy sanitaire.  
Extérieur en acier galvanisé plastifié de couleur noire (version noire).  
Isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m3 de densité.  
Évaporateur ventilé en tube de cuivre et ailettes en aluminium.  
Compresseur hermétique ventilé avec condensateur en tube de cuivre en forme de serpent.  
Portes en double vitrage avec protection anti-condensation (Low E) avec chambre d'air intérieur et poignées avec anses.  
Équipées de verrous.  
Contrôle électronique de la température avec afficheur digital.  
Interrupteur général marche/arrêt.  
Éclairage horizontal sur le haut.  
2 étagères-grille en acier plastifié fournies.  
Température de fonctionnement : +4 °C à +8 °C (T° ambiante : 32 °C).



Catalogue  
**CATERING**

Chapître  
**FROID**

Modèle  
**EXP.EERM-350 R-600a 230V 50Hz 1N**

19048034

07/06/2018

