

Combiné scieur/fendeur : XYLOG 320



Caractéristiques générales:

Diamètre de coupe maxi 320 mm.

Réglage simple et rapide de la longueur de coupe : 20, 25, 33, 40 ou 50 cm.

Sciage du bois par **lame de scie en acier au carbure** : Ø de la lame **800 mm**.

3 types de coin au choix : **0/2/3 éclats** ou **2/4 éclats** ou **2/6 éclats**.

Réglage hydraulique de la croix de fendage.

Réglage automatique de la puissance de fendage suivant l'effort jusqu'à 10 tonnes.

Pince hydraulique de maintien du billon pour une bonne préhension lors de l'opération de coupe.

Fendeur déporté avec canal de fente en «V» pour un meilleur centrage des bûches.

Tapis d'évacuation de 4 m avec barrettes métalliques, composé de plusieurs bandes pour une maintenance optimisée. Largeur des bandes 250 mm.

Tapis repliable au transport et réglable en hauteur par treuil.

Options : Alimentation du combiné par deck.

Caractéristiques techniques:

Modèle	Combiné à bois : XYLOG 320
Puissance de fendage	10 T <i>AUTO2SPEED</i>
Diamètre de coupe	Maxi 320 mm
Diamètre de la lame	Lame au carbure de 800 mm
Longueur de coupe	Réglable de 200 à 500 mm
Coin	Coin réglable hydrauliquement 0/2/3 ou 2/4 ou 2/6 éclats
Tapis d'évacuation	Longueur 4 m - Réglable en hauteur
Dimensions (L x l x H)	1,76 x 2,54 x 2,78 m
Poids	1080 Kg avec centrale hydraulique
Entraînement	PDF 540 tr/min + centrale hydraulique 41 l/min
Puissance tracteur	25 CH à la prise de force (pour le transport entre 50 et 100 CH)
Options	Centrale électrique / Deck de chargement des bois / Coin 2/6 éclats...

