



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FILM " EURECLA ALU 80"

ECHANTILLON

Transmission U.V	1%
Réflexion lumière visible	60%
Transmission lumière visible	18%
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	79%
Ratio solaire	55%
Réflexion	33%
Absorption	12%
Transmission	12%
% Réduction Eblouissement	83%
Valeur « g » (facteur solaire)	0,20
Valeur « u » (EN673W/m ² .°K)	5,10
Emissivité	0,70

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S

CONSEIL D'APPLICATION*
(situation verticale)

Simple Vitrage Clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Clair	PRUDENCE*
Double Vitrage Teinté	NON
Double Vitrage Low-E (gaz)	NON
Simple Vitrage "Stapid" Clair	PRUDENCE*
Double Vitrage Clair "Stapid Int."	NON

* Voir précisions sur la fiche "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

GARANTIE 10 ANS

Contre le craquellement, le jaunissement, la démétallisation

www.eurecla.fr

Téléphone: 01.48.74.34.33 Fax: 01.77.65.60.88 Email: info@eurecla.fr