

## Cheilles **FRAMEfix**

### Applications

- Fixations d'huisseries, tasseaux, cadres, lambourdes, chevrons...

### Utilisateurs

Entreprise générale de bâtiment, menuisier, service de maintenance

### Caractéristiques techniques

Matériau : nylon.

Couleur : gris.

Résistance aux températures : -40 °C à +80 °C.


Forme : cylindrique avec 2 ergots anti-rotation.

### Conseils d'utilisation


- Mode de pose : pour montage traversant et/ou à distance (sans placage de la pièce à fixer). Positionner la pièce à fixer, percer au diamètre de la cheville la pièce et le support, dépoussiérer, insérer la cheville au travers du montage. Visser la vis jusqu'à expansion.
- Mode de verrouillage : lors du vissage, les 2 extrémités de la cheville sont écartées le long des parois du trou, les ergots et ailettes empêchent la rotation de la cheville. Les 2 fentes longitudinales intérieures assurent un parfait guidage de la vis.
- Matériaux supports : béton, maçonnerie pleine, pierre dure...

### Produits associés

- Perforateurs, forets, visseuses.



Béton



Matériaux pleins



## Cheilles **FRAMEfix**



Code	Désignation	Ø x Long. mm	Empreinte vis	Epais. à fixer maxi mm	Ø de vis x Long. mm	Prof. d'ancrage mm	Long. de perc. mm	Cdt.
749818	Cheilles FRAMEfix et vis SL	8 x 60	TX taille 30	20	5,5 x 65	40	70	100
749800	Cheilles FRAMEfix et vis SL	8 x 80	TX taille 30	40	5,5 x 85	40	90	100
749796	Cheilles FRAMEfix et vis SL	8 x 100	TX taille 30	60	5,5 x 105	40	110	100
749788	Cheilles FRAMEfix et vis SL	8 x 120	TX taille 30	80	5,5 x 125	40	130	100
749761	Cheilles FRAMEfix et vis SL	10 x 80	TX taille 40	30	7 x 85	50	90	50
749753	Cheilles FRAMEfix et vis SL	10 x 100	TX taille 40	50	7 x 105	50	110	50
749745	Cheilles FRAMEfix et vis SL	10 x 120	TX taille 40	70	7 x 125	50	130	50
749737	Cheilles FRAMEfix et vis SL	10 x 135	TX taille 40	85	7 x 140	50	145	50
749729	Cheilles FRAMEfix et vis SL	10 x 160	TX taille 40	110	7 x 165	50	170	50

Famille

05300