

Voir en ligne Protection de poteau souple - Référence 10.4876.02

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com



Protection de poteau souple

Protection de rayonnage hybride – mousse et plaque de répartition

Départ usine [Consultez nous](#)

Points forts du produit

- Protection de poteau jaune en mousse amortissante
- Possède un insert en acier lui permettant de reprendre sa forme de départ
- Respecte les normes recommandées par la CSST et l'INRS : EN 15 512 et FEM 10.2.02
- Pour poteaux de largeur : 80 à 120 mm
- Coloris : Jaune & Hauteur : 445 mm

Description

Protection de poteau souple avec attaches velcro. Idéal pour la protection de rayonnages, d'échelles et de poteaux.

Coque en mousse amortissante permet d'allier résistance et flexibilité.

Installation rapide en 30 secondes et sans outils grâce au velcro. Cette

protection se fixe directement sur le montant de l'échelle ou du poteau.

Utilisable dans les entrepôts avec une température comprise entre -30°C et +80°C.

Recommandé par la CSST et l'INRS suivant les normes **FEM 10. 2. 02 et EN 15 5112.**

Convient pour tous les montants d'une largeur de 80 à 120 mm. Hauteur : 445 mm.

Possibilité de personnalisation à partir de 200 pièces.

Pour toute commande supérieure à 6 pièces, consultez-nous.

Caractéristiques :

Référence	10.4876.02
Coloris	Jaune
Utilisation	Montants de largeur allant de 80 à 120 mm
Matière	Caoutchouc EVA
Haut. (mm)	445
Larg. (mm)	155
Larg. poteau (mm)	80 à 120
Prof. (mm)	120
Epaisseur (mm)	54
Poids	1.1

Certifications



Autres photos du produit



Voir en ligne Protection de poteau souple - Référence 10.4876.02

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Voir en ligne Protection de poteau souple - Référence 10.4876.02

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com