

KN35**LAVE-VERRES PANIER 35x35 CM****ANGELO PO****CARACTERISTIQUES DE LIGNE**

Lave-verres professionnelles caractérisées par des dispositifs pour améliorer l'hygiène, réduire les consommations, favoriser une épargne économique et une économie d'énergie. Tout en assurant toujours la fiabilité maximum, performances de pointe, facilité d'entretien et accès aux compartiments électriques et mécaniques. Tous les modèles sont conformes aux normes CE.

**CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES**

- Construction en acier inox AISI 304. Une paroi sur toute la machine.
- Portillon de double parois isolé.
- Hauteur utile: 190 mm. Dimensions du panier: 350x350 mm.
- Cuve à toute surface, deux côtés arrondis et deux entièrement soudés, en acier inox AISI 304.
- Bras de lavage et rinçage inférieurs du type "à croisière" tournants, bras de rinçage supérieurs du type tournants, amovibles et inspectionables à travers le dévissage d'une frette positionnée sur le moyeu centrale de la croisière.
- Bras inférieurs et supérieurs de lavage/rinçage en matière plastique avec gicleurs dévissables en matière plastique.
- Supports panier et arrêt-panier, profil en " L ".
- Filtre cuve à protection de la pompe de lavage, réalisé en plastique.
- Surchauffeur de rinçage isolé en acier inox AISI 304.
- Eléctro-pompe à ventilation automatique et à fonctionnement continu, avec protection thermique.
- 1 cycle de lavage de 120 sec.
- Panneau de commandes amovible.
- Contrôle automatique des températures.
- Contrôle automatique des températures de la cuve et du surchauffeur.
- Thermostat de sécurité du surchauffeur.
- Micro-interrupteur de sécurité de porte.
- Doseur pour produit de rinçage réglable. Réservoir pour produit de rinçage en plastique positionné dans le compartiment inférieur.
- Dispositif de anti-retour de l'eau de réseau, certifié DVGW.
- La machine est équipée de suivants accessoires: 1 panier carré à verres, 1 godet à couverts, 1 rail de rangement sous-tasses. Accessoires sur demande: panier carré réalisé en fil plastifié à maille serrée pour différents objets, panier rond en fil plastifié à maille serrée, kit d'adaptation pour paniers ronds (nécessaire pour un panier rond), godet en fil plastifié à couverts à insérer dans un panier vrac, rail de rangement pour sous-tasses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Niveau de bruit: < 60,6 dBA.
- Absorptions: pompe de lavage 190 W; surchauffeur 2400 W.
- Capacité de la cuve: 10 lt. Capacité du surchauffeur: 2,5 lt.
- Consommation d'eau par cycle: 1,4 lt.
- Approximate output: 30 baskets/h

| | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| Largeur | Cm | 40 |
| Profondeur | Cm | 49 |
| Hauteur | Cm | 59,5 |
| Poids net | Kg | 28 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Puissance électrique | kW | 2,59 |
|-----------------------------|-----------|-------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|
| Branchement électrique | V-Hz | 230V 1N~ / 50Hz |
|-------------------------------|-------------|------------------------|