

Tablet PC durcie AR10



Tablet PC durcie

chutes, eau, poussière,
température, interférence
électromagnétique

sans ventilateur

Conçu pour des environnements difficiles, la tablette AR10 offre une fiabilité et des fonctionnalités riches pour des utilisations dans de multiples environnements comme la sécurité, l'armée, les entrepôts de produits sensibles, les conducteurs de travaux de BTP, techniciens sur le terrain, l'industrie, les transports maritimes

Conçue pour des environnements exigeants

- Opération de -20°C à +60°C, Stockage de -40°C to +70 °C
- Chutes de 91cm de haut sur une planche de contre-plaqué de 5 cm d'épaisseur posée sur du béton (MIL STD 810F)
- Norme IP65 (résistance à l'eau et à la poussière),
- Sans ventilateur
- Interference electromagnétique : Norme MIL-STD-416E
- FCC, CE, TUV, UL
- Panneau pour lecture exterieur en option

Avec les toutes les technologies de communication et de très nombreuses extensions

- WiFi 802.11 b/g et Bluetooth classe 2
- GPS SIRFIII
- 2 ports série RS232
- PCMCIA type II

Tablet PC durcie AR10

Specifications	Système d'exploitation
<ul style="list-style-type: none"> - Via Eden 1GHz (option 1,5 Ghz ULV) - Mémoire 256 Mo DDRII 400 soudé, un emplacement d'extension SO-DIMM jusqu'à 1024 MB <p>Mémoire de masse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disque dur 2,5" resistant aux chocs 40Go (option 80 / 100 Go) - ou Compact flash 2Go / 4 Go / 8 Go <p>ECRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD tactile résistif - 10,4", resolution XGA 1024 x 768, - Option écran extérieur <p>Connexion sans fil</p> <ul style="list-style-type: none"> - WiFi 802.11a/b/g - Bluetooth classe II, V 2,0+EDR - GPS module et antenne (OPTION) <p>Audio AC-97</p> <ul style="list-style-type: none"> - micro et haut parleur intégré <p>Extension</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCMCIA type II, support Cardbus 2,1 - 1 x CF type II <p>Entrées / Sorties</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x USB 2.0 - 2 x RS232/422/485 (option) - entrée micro et sortie casque - RJ11 modem 56 Kbps V92/K56 flex - RJ45 Ethernet 10/100/1000 - 1 x VGA - Connecteur station d'accueil 	<ul style="list-style-type: none"> - Windows XP embarqué (compact flash) - Windows XP pro (disque dur)
	Certifications
	<ul style="list-style-type: none"> - eau et poussière IP65 - Chute : MIL-STD-810F, chutes d'une hauteur de 91 cm sur une plaque de contreplaquet sur du béton - Electromagnétique : MIL-STD-461E - Conditions d'utilisation <ul style="list-style-type: none"> - température de -20°C à +60°C, - Humidité de 5 à 95% - Condition de stockage <ul style="list-style-type: none"> - température de -40°C à +70°C, - Humidité de 5 à 95% - FCC, CE, TUV, UL
	Dimensions et poids
	<ul style="list-style-type: none"> - 310 x 236 x 42 mm - 2,61 Kg
	Batterie et Alimentation
	<ul style="list-style-type: none"> - Batterie Li-Ion 4800 mAh, jusqu'à 4 heures (sans connexion WiFi), - Bloc alimentation 90-265V, 47/63Hz, sortie 19V 3,16A
	Interface
	<p>Boutons</p> <ul style="list-style-type: none"> - clavier numérique (0 ~ 9, #, *) - 4 touches programmables - 1 bouton navigation + entrée - 1 bouton marche / arrêt - 1 bouton clavier virtuel

Accessoires

Optionnels	Inclus
<ul style="list-style-type: none"> - Station d'accueil (2xRS232, 2XUSB, 1XDC) - sacoche avec bandoulière - alimentation de voiture 12V / 19V - Batterie supplémentaire - « Hostler » - Sangle bandoulière et sangle de main 	<ul style="list-style-type: none"> - Bloc d'alimentation - cordon secteur - Stylet