



## Chariot à chaîne + palan ATEX

Kit chariot et palan à chaîne pour zones à risques d'explosion  
Départ usine **1 semaine**

### Points forts du produit

- Ensemble chariot et palan à chaîne, pour zones ATEX, Zone 1 & 21 et Zone 2 & 22
- ATEX : Ex II 2 GD c IIC T4 T+135°C
- Butoirs en caoutchouc & Chaîne de manœuvre en inox
- Larg. fer : 50 - 203 à 136 - 305 mm & Haut. levée : 3 mètres
- Différentes charges supportées par le chariot : 500 à 20000 kg

### Description

Marquage ATEX : Ex II 2 GD c IIC T4 T+135°C. Palan combiné avec chariot hauteur perdue réduite. Limiteur de charge en standard. Convient aux zones dangereuses gaz et poussières : Zone 1 & 2, Zone 21 & 22. Galets plaquées bronze (60 µm). Chaîne de manœuvre en acier inoxydable. Butoirs en caoutchouc. Peinture poudre aluminium RAL9006, épaisseur 70 µm.

### Certifications

Garantie  
**1 an**



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CMU (KG)	LARG. FER (MM)	HAUT. LEVÉE (M)	POIDS (KG)
11.0837.01	500	50 - 203	3	N.C.
11.0837.09	16000	136 - 305	3	N.C.
11.0837.08	12500	124 - 305	3	N.C.
11.0837.07	10000	124 - 305	3	N.C.
11.0837.06	7500	124 - 305	3	N.C.
11.0837.05	5000	114 - 305	3	N.C.
11.0837.04	3000	100 - 305	3	N.C.
11.0837.03	2000	88 - 305	3	N.C.
11.0837.02	1000	64 - 305	3	N.C.
11.0837.10	20000	136 - 305	3	N.C.

Voir en ligne Chariot à chaîne + palan ATEX

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)