



FOUR A CHAMBRE 1500 °C FP 1500

Définition: Four électrique à chambre pour toutes applications, haute température.

Construction: Construction robuste en tôle pliée. Porte à dégagement vertical.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Chauffage: Eléments chauffants en carbure de silicium. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Electrique: Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Sole céramique amovible.



Photos for illustration purposes only



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FP 1500-5	G15005	5.3	150 x 140 x 250	560 x 720 x 670	10.5	64
FP 1500-7	G15006	7	200 x 140 x 250	560 x 720 x 670	10.5	65
FP 1500-9	G14736	9	200 x 180 x 250	560 x 720 x 670	15	66
FP 1500-15	G15007	15	220 x 220 x 310	600 x 770 x 750	15	68
FP 1500-24	G15008	24.3	250 x 270 x 360	600 x 770 x 750	24	100
FP 1500-30	G15009	29.7	250 x 270 x 440	600 x 770 x 750	24	105