

Coffrets de chantier

Tous les coffrets que nous commercialisons sont usinés et câblés dans nos ateliers. Les différents équipements qui le compose nous permettent de répondre à des demandes spécifiques dans des délais concertés.





Coffrets de distribution

prise 2P+T NF

- Coffret 1 : 105 x 430 x 95
Coffret 2 : 105 x 430 x 95
- Coffret ABS thermorésistant renforcé IK08 (6 joules)
- Porte polycarbonate fumée (serrure triangulaire)
- Ensemble IP54
- Protection différentielle 30mA en tête
- Arrêt d'urgence avec bobine MX protégée (DPN 6A)
- Ensemble câblé selon la norme NF EN 61439-1
«Ensemble d'appareillage basse tension»



Calibre	2P+T NF	Différentiel	Disjoncteur	Arrêt d'urgence	Dimensions coffret
31112	1	30mA	1 DPN 16A	✓	105x337x95
31114	2	30mA	1 DPN 16A	✓	105x337x95
31124	3	30mA	2 DPN 16A	✓	105x430x95
31132	4	30mA	2 DPN 16A	✓	200x430x95
31134	6	30mA	2 DPN 16A	✓	200x430x95



Accessoires



Support métallique simple 8 modules	31106
Support métallique casquette 8 modules	31104
Poignée de transport	31102

Coffrets de distribution

prise 3P+T



- Coffret ABS thermorésistant renforcé IK 08 (6 Joules)
- Porte polycarbonate fumée (serrure triangulaire)
- Ensemble IP44
- Protection différentielle 30mA en tête
- Arrêt d'urgence avec bobine MX protégée (DPN 6A)
- Ensemble câblé selon la norme NF EN 61439-1 «Ensemble d'appareillage basse tension»



Fiches et connecteurs page 80



Calibre	2P+T NF	3P+T	Différentiel	Disjoncteur	Arrêt d'urgence	Dimensions coffret
31212	3	1-16A	30mA	1 DPN 16A 1 disj. 3x16A C6	✓	320 x 360 x 135
31222	4	1-16A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 3x16A C6	✓	320 x 360 x 135
31232	4	2-16A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 3x16A C6	✓	320 x 510 x 135
31214	3	1-32A	30mA	1 DPN 16A 1 disj. 3x32A C6	✓	320 x 360 x 135
31224	4	1-32A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 3x32A C6	✓	320 x 360 x 135
31234	4	2-32A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 3x32A C6	✓	320 x 510 x 135
31252	6	1 - 16A 1 - 32A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 3x16A C6 1 disj. 3x32A C6	✓	400 x 525 x 135

Accessoires

Support métallique simple 12/19 modules

31108

Support métallique casquette 12 modules

31105

Poignée de transport

31102





Coffrets de distribution

prise 3P+N+T

- Coffret ABS thermorésistant renforcé IK08 (6 joules)
- Porte polycarbonate fumée (serrure triangulaire)
- Ensemble IP44
- Protection différentielle 30mA en tête
- Arrêt d'urgence avec bobine MX protégée (DPN 6A)
- Ensemble câblé selon la norme NF EN 61439-1 «Ensemble d'appareillage basse tension»



Fiches et connecteurs page 80



Calibre	2P+T NF	3P+N+T	Différentiel	Disjoncteur	Arrêt d'urgence	Dimensions coffret
31312	3	1-16A	30mA	1 DPN 16A 1 disj. 4x16A C6	✓	320 x 360 x 135
31322	4	1-16A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 4x16A C6	✓	320 x 360 x 135
31332	4	2-16A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 4x16A C6	✓	320 x 510 x 135
31314	3	1-32A	30mA	1 DPN 16A 1 disj. 4x32A C6	✓	320 x 360 x 135
31324	4	1-32A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 4x32A C6	✓	320 x 360 x 135
31334	4	2-32A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 4x32A C6	✓	320 x 510 x 135
31354	Mixte 16A & 32A	1 - 16A 1 - 32A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 4x16A C6 1 disj. 4x32A C6	✓	400 x 525 x 135



Accessoires

Support métallique simple 12/19 modules

31108

Support métallique casquette 12 modules

31105

Poignée de transport

31102



Coffrets de distribution

mixte 3P+T / 3P+N+T



- Coffret ABS thermorésistant renforcé IK08 (6 joules)
- Porte polycarbonate fumée (serrure triangulaire)
- Ensemble IP44
- Protection différentielle 30mA en tête
- Arrêt d'urgence avec bobine MX protégée (DPN 6A)
- Ensemble câblé selon la norme NF EN 61439-1 «Ensemble d'appareillage basse tension»



Fiches et connecteurs page 80



	2P+T NF	3P+T	3P+N+T	Différentiel	Disjoncteur	Arrêt d'urgence	Dimensions coffret
31312	4	1 - 16A	1 - 16A	30mA	1 DPN 16A 1 disj. 4x16A C6	✓	320 x 510 x 135
31322	4	1 - 32A	1 - 32A	30mA	2 DPN 16A 1 disj. 4x32A C6	✓	320 x 510x 135

Accessoires



Support métallique simple 12/19 modules

31108

Support métallique casquette 12 modules

31105

Poignée de transport

31102



Coffrets de chantier

polyester / métallique

- Coffret polyester IP66 fibre de verre IK10 (10 joules)
- Serrure 1/4 de tour (serrure 405 en option)
- Ensemble IP44
- Protection différentiel 30mA en tête
- Arrêt d'urgence avec bobine MX protégée (DPN 6A)
- Ensemble câblé selon la norme NF EN 61439-1 «Ensemble d'appareillage basse tension»



Fiches et connecteurs page 80



- Coffret métallique IP66 / IK10
- Serrure 1/4 de tour (serrure 405 en option)
- Ensemble IP44
- Protection différentiel 30mA en tête
- Arrêt d'urgence avec bobine MX protégée (DPN 6A)
- Ensemble câblé selon la norme NF EN 61439-1 «Ensemble d'appareillage basse tension»



Fiches et connecteurs page 80



Accessoires



Support métallique simple 12/19 modules

31108

Support métallique casquette 12 modules

31105

Poignée de transport

31102



Vos coffrets

sur mesure

Choix du coffret

Plastique



Polyester



Métallique



Inox



Choix des prises

IP 44



IP 67



24V~



16A

220V~



16A et 32A

380V~



de 16A à 125A

Choix des protections

Protection différentielle



Disjoncteur



Arrêt d'urgence par bobine MX

