

BGP



Aiguilles vibrantes pneumatiques

- Commande marche/arrêt incorporée au manche
- Accouplement à griffes et flexible pneumatique de 4 m
- Graissage par huileur incorporé
- Spécification des vibrations pour haut rendement
- Cône de pointe amovible, entretien sur chantier possible
- Une seule pièce d'usure (Palette Tufnol)



Les Aiguilles BGP fonctionnent sur air comprimé

Flexibles de 4 m

Cône de pointe amovibles

Aiguilles vibrantes pneumatiques

Références	Gencod	Modèles	Diamètre (mm)	Long. tête (mm)	Fréquence (tr/min)	Amplitude (mm)	Centrifuge Force (N)	Con.air (cfm)	(m ³ /mi.)	Poids (kg)
B166-9-021	5031403320469	Aiguille BGP 27	28	235	21000	1,0	1440	17,7	0,5	4,4
B166-9-022	5031403320445	Aiguille BGP 37	35	288	20000	1,3	1924	21,2	0,6	5,8
B166-9-019	5031403320452	Aiguille BGP 47	45	312	18000	1,7	3500	26,1	0,74	7,6
B166-9-017	5031403342911	Aiguille BGP 57	55	331	18000	2,4	6050	29	0,82	8,7
B166-9-020	3520299342690	Aiguille BGP 67	65	352	17500	2,0	9301	36	1,02	10
B166-9-012	5031403342867	Aiguille BGP 77	75	391	16000	1,8	14851	43	1,2	13,9
B166-9-018	5031403342928	Aiguille BGP 87	85	410	15900	2,0	27730	56,5	1,6	19
B166-9-016	3520299342652	Aiguille BGP 107	105	415	15000	3,0	33309	74	2,1	23
B166-9-009	3520299342584	Aiguille BGP 155 manche solide	140	430	12000	3,5	32460	99	2,8	35