



Plateau roulant en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc

Support roulant de manutention - Idéal déménagement
Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Plateau roulant en bois contreplaqué avec revêtement caoutchouc. Charge 350 kg
- Idéal pour les déménagements et la manutention, il est souvent utilisé par paire
- Possède 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc élastique bleu de Ø 100 mm
- Il possède une poignée de préhension pour être déplacé facilement
- Dimensions extérieures Lxlxh : 600 x 400 x 148 mm

Description

Plateau roulant en contre-plaqué d'épaisseur 25 mm.

Il possède **une poignée** de préhension pour être facilement déplacé et un **trou pour passer une corde**.

Il est revêtu d'un tapis en caoutchouc antidérapant pour éviter la chute des marchandises posées dessus.

Plateau pratique et robuste, **idéal pour le déplacement de meubles, charges volumineuses, caisses...**

Plateau fréquemment utilisé par paire.

Il possède 4 roulettes pivotantes à bandage en caoutchouc élastique bleu de diamètre Ø 100 mm.

Caractéristiques :

Référence	18.0422.01
Dim. ext. Lxlxh (mm)	600 x 400 x 148
Charge (kg)	350
Ø roues (mm)	100
Type de revêtement	Caoutchouc antidérapant
Type de roues	4 piv.
Matière roues	Nylon et caoutchouc élastique bleu
Matière	Bois
Poids	6.3

Voir en ligne Plateau roulant en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc - Référence 18.0422.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com